



CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES

**INVOLUCRO / BODY**

**GRADO DI PROTEZIONE  
DEGREE OF PROTECTION**

ABS  
IP 65

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
OPERATING TEMPERATURE**

-5°C +125°C

CARATTERISTICHE PULSANTI  
PUSHBUTTON PERFORMANCE

**DURATA MECCANICA  
MECHANICAL DURABILITY**

5 x 10<sup>5</sup> cicli di manovra/operation

**DURATA ELETTRICA  
ELECTRICAL DURABILITY**

1 x 10<sup>5</sup> cicli di manovra/operation

**TENSIONE NOMINALE U<sub>e</sub>  
RATING OPERATING VOLTAGE U<sub>e</sub>**

250V AC

**CORRENTE NOMINALE I<sub>a</sub>  
RATING OPERATING CURRENT I<sub>a</sub>**

4 A

**POTENZE NOMINALI DI IMPIEGO  
IN AC 15 SECONDO IEC947-5-1**

1000 VA

**RATED SWITCHING POWER  
ACCORDING TO IEC947-5-1**

**TENSIONE DI ISOLAMENTO UI  
INSULATION VOLTAGE UI**

300 V - U<sub>imp</sub> 2,5 Kv

