



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
*TECHNICAL FEATURES*

**INVOLUCRO / BODY**

**GRADO DI PROTEZIONE**  
**DEGREE OF PROTECTION**

ABS  
IP 65

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO**  
**OPERATING TEMPERATURE**

-5°C +125°C

**CARATTERISTICHE PULSANTI**  
**PUSHBUTTON PERFORMANCE**

**DURATA MECCANICA**  
**MECHANICAL DURABILITY**

5 x 10<sup>5</sup> cicli di manovra/operation

**DURATA ELETTRICA**  
**ELECTRICAL DURABILITY**

1 x 10<sup>5</sup> cicli di manovra/operation

**TENSIONE NOMINALE U<sub>e</sub>**  
**RATING OPERATING VOLTAGE U<sub>e</sub>**

250V AC

**CORRENTE NOMINALE I<sub>a</sub>**  
**RATING OPERATING CURRENT I<sub>a</sub>**

4 A

**POTENZE NOMINALI DI IMPIEGO**  
**IN AC 15 SECONDO IEC947-5-1**

1000 VA

**RATED SWITCHING POWER**  
**ACCORDING TO IEC947-5-1**

**TENSIONE DI ISOLAMENTO UI**  
**INSULATION VOLTAGE UI**

300 V - Uimp 2,5 Kv

