

## Sicherheitsdatenblatt

### Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Kramp Kunstharzlack

##### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Anwendungen: Farbe

##### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

###### Lieferant

Firma: Kramp  
Adresse: Breukelaarweg 33  
PLZ: 7051 DW  
Ort: Varsseveld  
Land: NIEDERLANDE  
E-Mail: verkoop.nl@kramp.com  
Telefon: +31-(0)315 25 44 44  
Fax: +31-(0)315 24 37 23

##### 1.4. Notrufnummer

030/19240 (Giftnotruf Berlin)

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

##### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP-Klassifizierung: Aerosol 1;H222 Aerosol 1;H229 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336

Wesentliche Auswirkungen: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Die von dem Produkt freigesetzten organischen Lösungsmitteldämpfe können Benommenheit und Schwindelgefühle verursachen. In hohen Dosen verursachen die Dämpfe Kopfschmerz und Vergiftungserscheinungen.

##### 2.2. Kennzeichnungselemente

###### Piktogramme



Signalwörter: Achtung

###### Enthält

Stoff: Ethylacetat; n-Butylacetat; Aceton

###### H-Sätze

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

# Sicherheitsdatenblatt

## Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### P-Sätze

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122 °F aussetzen.

### Zusätzliche Informationen

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Es wurde keine Prüfung zur Bestimmung von PBT und vPvB durchgeführt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Stoff                         | CAS-Nr   | EG-Nr.    | REACH-Reg.-Nr.        | Konzentration | Bemerkung | CLP-Klassifizierung                                      |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Dimethylether                 | 115-10-6 | 204-065-8 | 01-2119472128-37      | 25 - 50%      |           | Press. Gas;<br>Flam. Gas 1;H220                          |
| Aceton                        | 67-64-1  | 200-662-2 | 01-2119471330-49      | 10 ≤ 20%      |           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336 |
| Ethylacetat                   | 141-78-6 | 205-500-4 | 01-2119475103-46-xxxx | 10 -< 25%     |           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336 |
| n-Butylacetat                 | 123-86-4 | 204-658-1 | 01-2119485493-29      | 10 ≤ 20%      |           | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336                      |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6 | 203-603-9 | 01-2119475791-29      | 0,1 -< 2,5%   |           | Flam. Liq. 3;H226                                        |

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Einatmen:** Für Frischluft sorgen. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

**Verschlucken:** Mund gründlich ausspülen und 1-2 Gläser Wasser in kleinen Schlucken trinken. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung ausziehen. Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

**Augenkontakt:** Augen sofort für mindestens 5 Minuten mit Wasser ausspülen (am besten mit Augenspülflasche). Auge dabei weit öffnen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Ärztlichen Rat suchen.

## Sicherheitsdatenblatt

### Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

**Verbrennungen:** Gründlich mit Wasser abspülen, bis der Schmerz aufhört. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und ärztlichen Rat suchen/Transport ins Krankenhaus veranlassen. Sofern möglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spülen.

**Allgemein:** Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizt die Augen. Erzeugt Brennen und Tränenfluss. Die von dem Produkt freigesetzten organischen Lösungsmitteldämpfe können Benommenheit und Schwindelgefühle verursachen. In hohen Dosen verursachen die Dämpfe Kopfschmerz und Vergiftungserscheinungen.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptome behandeln. Keine besondere umgehende Behandlung erforderlich.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Löschen mit Pulver, Schaum oder Wassernebel. Noch nicht entzündete Bestände mit Wasser oder Wassernebel kühlen.

**Ungeeignete Löschmittel:** Nicht mit Wasserstrahl löschen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten könnte.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand zersetzt sich das Produkt und kann folgende gefährliche Gasarten bilden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. ACHTUNG! Aerosoldosen können explodieren.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemgerät und Chemie-Schutzanzug nur dort tragen, wo ein (enger) persönlicher Kontakt wahrscheinlich ist. Falls gefahrlos möglich, Behälter aus der Gefahrenzone bringen. Dämpfe und Rauchgase nicht einatmen. Für Frischluft sorgen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Nicht für Notfälle geschultes Personal:** Gegen den Wind stehen/Abstand von der Quelle halten. Falls gefahrlos möglich, Leck abdichten. Unnötige Personen fernhalten. Handschuhe tragen. Schutzbrille tragen. Bei ungenügender Belüftung Atemschutz tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Rauchen und offenes Feuer verboten.

**Einsatzkräfte:** Zusätzlich zu Obigem: Schutzanzug gemäß EN 368, Typ 3, wird empfohlen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Unnötige Emission vermeiden.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Tropf- und Spritzmengen mit einem Tuch aufwischen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausrüstung.

# Sicherheitsdatenblatt

## Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zugang zu fließendem Wasser und Augenspülflasche ist erforderlich. Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hände waschen. Rauchen und offenes Feuer verboten.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen und muss von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln u. Ä. ferngehalten werden. Trocken und kühl an einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter steht unter Druck: Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Nein.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Berufliche Expositionsgrenze

| Stoffname                     | Spitzenbegrenzung | ppm  | mg/m3 | Faser/cm3 | Kommentare | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------|------|-------|-----------|------------|-----------|
| Dimethylether                 | 8(II)             | 1000 | 1900  |           |            | EU        |
| Ethylacetat                   | 2(I)              | 200  | 730   |           |            | EU, Y     |
| n-Butylacetat                 | 2(I)              | 62   | 300   |           |            | Y         |
| Aceton                        | 2(I)              | 500  | 1200  |           |            | EU, Y     |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 1(I)              | 50   | 270   |           |            | EU, Y     |

EU = Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.)

Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

1(I) = 15-Minuten-Mittelwert: Überschreitungsfaktor 1, Kategorie für Kurzzeitwerte (I) - Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe  
8(II) = 15-Minuten-Mittelwert: Überschreitungsfaktor 8, Kategorie für Kurzzeitwerte (II) - Resorptiv wirksame Stoffe

2(I) = 15-Minuten-Mittelwert: Überschreitungsfaktor 2, Kategorie für Kurzzeitwerte (I) - Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe

**Messmethoden:** Die Einhaltung der angegebenen Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.

**Rechtsgrundlage:** Technische Regeln für Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900, Ausgabe Januar 2006. Zuletzt geändert und ergänzt: GMBI 2019.

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:** Tragen Sie die unten angegebene persönliche Schutzausrüstung.

**Persönliche Schutzausrüstung, Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille tragen. Augenschutz gemäß EN 166.

**Persönliche Schutzausrüstung, Handschutz:** Handschuhe tragen. Art des Materials: Butylkautschuk. Die Durchbruchzeit für dieses Produkt ist unbekannt. Handschuhe häufig wechseln. Handschuhe gemäß EN 374.

**Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz:** Bei ungenügender Belüftung Atemschutz tragen. Filtertyp: A/AX. Atemschutz gemäß einer der folgenden Normen: EN 136/140/145.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

# Sicherheitsdatenblatt

## Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Parameter                | Wert/Einheit                        |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Zustand                  | Aerosol                             |
| Farbe                    | Mehrfarbig                          |
| Geruch                   | Charakteristisch                    |
| Löslichkeit              | Nicht löslich in Folgendem: Wasser. |
| Explosive Eigenschaften: | Nicht explosiv                      |
| Oxidationseigenschaften  | Keine Daten                         |

| Parameter                               | Wert/Einheit    | Bemerkungen       |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pH (Lösung zum Gebrauch)                | Keine Daten     |                   |
| pH (Konzentrat)                         | Keine Daten     |                   |
| Schmelzpunkt                            | Keine Daten     |                   |
| Gefrierpunkt                            | Keine Daten     |                   |
| Siedebeginn und Siedebereich            | -44 °C          |                   |
| Flammpunkt                              | < 0 °C          | DIN 53213         |
| Verdampfungsgeschwindigkeit             | Keine Daten     |                   |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)        | Keine Daten     |                   |
| Entzündbarkeitsgrenzen                  | Keine Daten     |                   |
| Explosionsgrenze                        | 1,2 - 18,6 vol% |                   |
| Dampfdruck                              | 5200 hPa        | 20 °C             |
| Dampfdichte                             | Keine Daten     |                   |
| Relative Dichte                         | 0,789           | 20 °C (DIN 53217) |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | Keine Daten     |                   |
| Selbstentzündungstemperatur             | 235 °C          | (DIN 51794)       |
| Zersetzungstemperatur                   | Keine Daten     |                   |
| Viskosität                              | Keine Daten     |                   |
| Geruchsschwelle                         | Keine Daten     |                   |

#### 9.2. Sonstige Angaben

| Parameter                                | Wert/Einheit | Bemerkungen |
|------------------------------------------|--------------|-------------|
| VOC (Flüchtige organische Verbindungen): | 83,32 %      |             |
| Fester Stoff                             | 17,8 %       |             |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Keine Daten bekannt.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Die Dämpfe des Produkts sind schwerer als Luft und breiten sich daher am Boden aus. Dämpfe können zusammen mit Luft explosive Gasgemische bilden.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direktes Sonnenlicht vermeiden. Vor Erwärmung schützen und von Zündquellen fernhalten.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

## Sicherheitsdatenblatt

### Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

Nicht bekannt.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand oder starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und kann folgende gefährliche Gasarten bilden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Akute Toxizität - oral:** Sprühnebel im Mund kann zu Reizungen der Schleimhäute in Mund und Rachen führen. Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Akute Toxizität - dermal:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Akute Toxizität - inhalativ:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Ätzend/reizend für die Haut:** Kann leichte Reizungen verursachen. Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung:** Reizt die Augen. Erzeugt Brennen und Tränenfluss.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Keimzellmutagenität:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Krebserzeugende Eigenschaften:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Reproduktionstoxizität:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Einmalige STOT-Exposition:** Die von dem Produkt freigesetzten organischen Lösungsmitteldämpfe können Benommenheit und Schwindelgefühle verursachen. In hohen Dosen verursachen die Dämpfe Kopfschmerz und Vergiftungserscheinungen.

**Wiederholte STOT-Exposition:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Aspirationsgefahr:** Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

**Andere toxikologische Eigenschaften:** Nicht bekannt.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhältlich.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Testdaten sind nicht erhältlich.

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Testdaten sind nicht erhältlich.

## Sicherheitsdatenblatt

### Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

#### 12.4. Mobilität im Boden

Testdaten sind nicht erhältlich.

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es wurde keine Prüfung durchgeführt.

#### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unnötige Emission vermeiden. Aerosol-Dosen nicht in den Hausmüll geben, selbst wenn sie vollständig entleert sind. Die Spraydosen müssen über eine Schadstoffsammelstelle mit folgenden Eigenschaften entsorgt werden.

**Abfallkategorien:** Spraydosen: AVV-Schlüssel: 16 05 04 Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen). Abwischlappen mit organischen Lösemitteln: AVV-Schlüssel: 15 02 02 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                                    |                   |                                 |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer:</b>                            | 1950              | <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b> |                                                                                         |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | DRUCKGASPACKUNGEN | <b>14.5. Umweltgefahren:</b>    | Das Mittel soll nicht als umweltgefährlich (Symbol: Fisch und Baum) etikettiert werden. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 2.1               |                                 |                                                                                         |
| <b>Gefahrenkennzeichnung(en):</b>                  | 2.1               |                                 |                                                                                         |
| <b>Gefahrennummer:</b>                             |                   | <b>Tunnelbeschränkungscode</b>  | D                                                                                       |
|                                                    |                   | :                               |                                                                                         |

#### Binnenschifftransport (ADN)

|                                                    |          |                                 |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer:</b>                            | 1950     | <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b> |                                                                                         |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | AEROSOLS | <b>14.5. Umweltgefahren:</b>    | Das Mittel soll nicht als umweltgefährlich (Symbol: Fisch und Baum) etikettiert werden. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 2.1      |                                 |                                                                                         |
| <b>Gefahrenkennzeichnung(en):</b>                  | 2.1      |                                 |                                                                                         |
| <b>Transport in Tankbehältern:</b>                 |          |                                 |                                                                                         |

#### Seefracht (IMDG)

|                                                    |          |                                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer:</b>                            | 1950     | <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>           |                                                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | AEROSOLS | <b>14.5. Umweltgefahren:</b>              | Bei diesem Mittel handelt es sich nicht um ein Marine Pollutant (MP). |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 2.1      | <b>Name(n) umweltgefährlicher Stoffe:</b> |                                                                       |
| <b>Gefahrenkennzeichnung(en):</b>                  | 2.1      |                                           |                                                                       |

# Sicherheitsdatenblatt

## Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

EmS: F-D, S-U      IMDG Code segregation group: - Keine -

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                             |                     |                          |                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer:                            | 1950                | 14.4. Verpackungsgruppe: |                                                                                         |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | AEROSOLS, FLAMMABLE | 14.5. Umweltgefahren:    | Das Mittel soll nicht als umweltgefährlich (Symbol: Fisch und Baum) etikettiert werden. |
| 14.3. Transportgefahrenklassen:             | 2.1                 |                          |                                                                                         |
| Gefahrenkennzeichnung(en):                  | 2.1                 |                          |                                                                                         |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nein.

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Sondervorschriften:** Jugendliche dürfen hiermit nur beschäftigt werden; wenn dies zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich, der Luftgrenzwert unterschritten und die Aufsicht durch einen Fachkundigen sowie betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung gewährleistet ist.  
RICHTLINIE 2012/18/EU (Seveso), P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE: Spalte 2: 150 (netto) t, Spalte 3: 500 (netto) t.

Störfallverordnung: Umfasst.

Umfasst von:  
Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1368) geändert worden ist.  
Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (12. BImSchV – Störfall-Verordnung).

**Wassergefährdungsklasse:** 1 (Schwach wassergefährdend)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

| REACH-Reg.-Nr.        | Stoffname                     |
|-----------------------|-------------------------------|
| 01-2119471330-49      | Aceton                        |
| 01-2119472128-37      | Dimethylether                 |
| 01-2119475103-46-xxxx | Ethylacetat                   |
| 01-2119475791-29      | 2-Methoxy-1-methylethylacetat |
| 01-2119485493-29      | n-Butylacetat                 |

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Versionsgeschichte und Hinweis auf Änderungen

| Version | Überarbeitet am | Verantwortlich                        | Änderungen |
|---------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 1.0.0   | 19.02.2018      | CGJ/Bureau Veritas HSE<br>Denmark A/S |            |

## Sicherheitsdatenblatt

### Kramp Kunstharzlack

Überarbeitet am: 22.05.2019  
Version: 1.0.0

**Abkürzungen:**

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Sonstige Information:**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschließlich für dieses Produkt ausgearbeitet und gilt auch nur für dieses Produkt. Es basiert auf unserem derzeitigen Wissen und den Informationen, die der Lieferant zum Zeitpunkt der Ausarbeitung zur Verfügung stellen konnte. Das Sicherheitsdatenblatt entspricht den geltenden Vorschriften zur Ausarbeitung von Sicherheitsdatenblättern in Übereinstimmung mit der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) mit späteren Änderungen.

**Liste der relevanten H-Sätze**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas.                                |
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                            |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                       |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                        |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.        |

**SDB wird vorbereitet durch**

**Firma:** Bureau Veritas HSE Denmark A/S  
**Adresse:** Oldenborggade 25-31  
**PLZ:** 7000  
**Ort:** Fredericia  
**Land:** DÄNEMARK  
**E-Mail:** infohse@dk.bureauveritas.com  
**Telefon:** +45 77 31 10 00  
**Homepage:** <http://www.hse.bureauveritas.dk>

**Dokumentensprache:** DE