

CODICE COBO	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	SERIGRAFIA	NOTE
AV.I9.0002	12 V 2(4)x2l W+0...4 W	Ⓢ COBO Ⓢ AV.I9.0002 12 V 42.46.92 W 546	senza staffetta metallica
AV.I9.0006	12 V 2(4)x2l W+0...4 W	Ⓢ COBO Ⓢ AV.I9.0006 12 V 42.46.92 W 629	con staffetta metallica
MDT00036769 ANNULLATO E SOSTITUITO DA PN 19-055-000			
NUMERO RIF.SERIGRAFIA			
TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: H11 Foro, H11 Albero, Jsl4 Dimensioni lineari, ±30' Valori angolari TOLLERANZE PER FILETTATURE: SH6 per viti, SH8 per madreviti NON INTERPRETATE I DISEGNI, SE AVETE DUBBI CHIEDETEI			

SCHEMA ELETTRICO

DISPOSIZIONE TERMINALI

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

Proprietà della ditta COBO S.p.A. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La ditta proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

All proprietary rights reserved by Soc.p.A. COBO, this drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued.

UGUAGLIANZE:			MATERIALE		SOSTITUISCE	
Ⓢ COBO Ⓢ S.P.A. UFFICIO TECNICO	FIRMA	DATA	SCALA			
	dis.: Vignoni	13-09-90	1:1			
	LOC:		QUANTITA'	PESO GREGGIO	PESO FINITO	
VER:						
TIPO:			TRATTAM. TERMICO		TRATTAM. SUPERFICIALE	
DENOMINAZIONE: INTERMITTENZA			N. DIS.		VEDI TABELLA	