KRAMP

TEKNISET TIEDOT

KRAMP
80W-90 (GL5) -VAIHTEISTOÖLJY

ÄÄRIMMÄISEEN PAINEESEEN SOVELTUVA VOITELUAINE VAIHDELAATIKOILLE JA SILLOILLE

SOVELLUKSET

KRAMP 80W-90 -VAIHTEISTOÖLJY on tarkoitettu teollisten ajoneuvojen, maatalouskoneiden ja julkisiin töihin käytettävien ajoneuvojen voimakkaasti kuormitettuihin hammaspyöriin.

EDUT

- Äärimmäiseen paineeseen soveltuvat ja kulumista ehkäisevät tehostetut ominaisuudet
- Hyvä lämpöstabiliteetti
- Erinomainen hapettumisenkestävyys.
- Vaahtoamisenesto

SUORITUSKYKY

API GL-5

MIL L 2105 D

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	YKSIKÖT	MENETELMÄT	KESKIARVOT
SAE-luokka	**-**	**-**	**80W-90**
Tiheys 20 °C:n lämpötilassa	kg/m^3	NF T 60-101	899
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	144
Kinemaattinen viskositeetti 100°C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	15.5
Viskositeetti-indeksi	-	NF T 60-136	110
Leimahduspiste	°C	NF T 60-118	222
Jähmettymispiste	°C	NF T 60-105	-30

Keskimääräiset ominaisuudet ovat suuntaa-antavia

HYGIENIA, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Hävittäminen on suoritettava käytettyjen öljyjen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Säilytettävä sääolosuhteilta suojattuna.