KRAMP

TEKNISET TIEDOT

KRAMP
80W-90 (GL5 LS) -VAIHTEISTOÖLJY

ABS-SILTOJEN VOITELUAINE ÄÄRIMMÄISEEN PAINEESEEN

SOVELLUKSET

KRAMP 80W-90 -VAIHTEISTOÖLJY on öljy äärimmäiseen paineeseen, jonka koostumus on suunniteltu erityisesti tasauslaitteille, joiden lukitus on rajallista, ja monissa urheilu- tai kilpa-autoissa sekä maastoautoissa ja julkisiin töihin tarvittavissa ajoneuvoissa käytettävien ABS-järjestelmien voiteluun.

EDUT

- Hypoidiparien suojaus ankarimmissa käyttöolosuhteissa,
- Öljykitkalaitteiden tehokas toiminta ilman tärinää,
- Vaihteistomekanismien nopea voitelu kylmällä säällä tapahtuvan käynnistyksen yhteydessä
- Takaa erinomaisen suojauksen ruosteelta ja korroosiolta

SUORITUSKYKY

API GL-5 LS

MIL L 2105 D

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	YKSIKÖT	MENETELMÄT	KESKIARVOT
SAE-luokka	**-**	**-**	**80W-90**
Tiheys 20 °C:n lämpötilassa	kg/m^3	NF T 60-101	893
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	132
Kinemaattinen viskositeetti 100°C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	14.45
Brookfield-viskositeetti -26°C:n lämpötilassa	mPa.s	ASTM D 2983	73 104
Viskositeetti-indeksi	-	NF T 60-136	109
Leimahduspiste	°C	NF T 60-118	214
Jähmettymispiste	°C	NF T 60-105	-36

Keskimääräiset ominaisuudet ovat suuntaa-antavia

HYGIENIA, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Hävittäminen on suoritettava käytettyjen öljyjen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Säilytettävä sääolosuhteilta suojattuna.