

Allgemeine Informationen Kramp Acryllackspray (Aerosole)

2025/01

Produktbeschreibung

Kramp Acryllackspray ist ein hochwertiger Acryllack, der in verschiedenen Farbtönen, z. B. nach RAL-Norm, erhältlich ist.

Farbabgestimmte Lackier- und Reparaturarbeiten in spezifischen Farbtönen.

Besonders geeignet für die Lackreparatur an Maschinen, Maschinenteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen und vielem mehr.

Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Hohe Deckkraft und Opazität
- Lichtbeständig und nicht vergilbend
- Langlebige Oberflächenhärte
- Kratz- und stoßfest.
- Hoch pigmentierte 1K-Acrylqualität

Untergrund

Vollständig ausgehärtete und geschliffene alte Lackschichten, gründlich getrocknete 1K- und 2K-Füllmaterialien.

Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Kramp Silikonentferner

Farben / Glanzgrad

Verschiedene RAL-Farben und Glanzgrade

Vorbereitung:

Dose kräftig schütteln, bis die Mischkugeln frei beweglich sind!

Anwendung:

Probesprühen - Sprühabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Schichten, Trockenschichtdicke 30 - 40 µm.

Ablüften:

3 - 5 min. zwischen den einzelnen Schichten

Nach Gebrauch:

Dose umdrehen und sprühen, bis das Ventil sauber ist, um ein Verstopfen zu verhindern.

Trocknung

Staubtrocken: 5 - 10 min.

Griffest: 20 - 30 min.

Endhärte: 24 h



Verarbeitung

Bedingungen: Ab +10°C und bis zu 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: In dicht verschlossenen Originalbehältern mindestens 2 Jahre haltbar

VOC-Verordnung: Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Sicherheitsinformationen: Bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt lesen

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.