

Generelle oplysninger Kramp Akryl spraymaling (Aerosoler):

2025/01

Produktbeskrivelse

Kramp Akrylspray er en akrylmaling af høj kvalitet, tilgængelig i forskellige farvenuancer, fx i overensstemmelse med RAL-norm.

Farvematchende sprøjtning og reparationsarbejde i specifikke farvenuancer.

Særligt velegnet til pletreparation af maskiner, maskindele, værktøj, køretøjer og meget mere.

Egenskaber

- Hurtigtørrende
- Høj dækkeevne og opacitet
- Lysægte og ikke-gulnende
- Holdbar overfladehårdhed
- Ridse- og stødresistent.
- Højpigmenteret 1K akryl kvalitet

Underlag

Fuldhærdet og slebet gammelt malearbejde, grundigt tørre 1K- og 2K-fyldmaterialer.

Forbehandling / Rengøring:

Forrensning med Kramp Silikonefjerner

Farver / Glansgrad

Forskellige RAL-farver og glansniveauer

Forberedelse:

Ryst dåsen kraftigt, indtil blande kuglerne bevæger sig frit!

Anvendelse:

Prøvesprøjt - Sprøjteafstand ca. 20 - 30 cm

2 - 3 lag, tørfilmtjocklek 30 - 40 µm.

Afblæsning:

3 - 5 min. mellem hver belægning

Efter brug:

Vend dåsen på hovedet og sprøjt, indtil ventilen er ren, dette forhindrer tilstopning.

Tørring

Støvtør: 5 - 10 min.

Berøringstør: 20 - 30 min.

Fuld hærdning: 24 t



Behandling

Forhold: Fra +10°C og op til 80% relativ luftfugtighed

Opbevaring: I tæt lukkede originale beholdere, mindst 2 års holdbarhed

VOC-regulering: Dette produkt indeholder maks. 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Sikkerhedsoplysninger: Læs det tilsvarende sikkerhedsdatablad

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.