

Yleistä tietoa Kramp Akryylispray (Aerosolit):

2025/01

Tuotteen kuvaus

Kramp Akryylispray on korkealaatuinen akryylimaali, joka on saatavana eri värisävyissä, esimerkiksi RAL-standardin mukaisesti.

Väritäsmäytys ja korjaustyöt tietyissä värisävyissä.

Erityisen sopiva koneiden, koneenosien, työkalujen, ajoneuvojen ja monen muun kohteen paikkakorjaukseen.

Ominaisuudet

- Nopea kuivuminen
- Hyvä peittävyys ja opasiteetti
- Valonkestävä eikä kellastu
- Kestävä pintakovuus
- Naarmuuntumis- ja iskunkestävä.
- Korkeapigmenttinen 1K akryylilaatu

Alusta

Täysin kovettunut ja hiottu vanha maali, huolellisesti kuivuneet 1K- ja 2K-täytemateriaalit.

Esikäsittele / Puhdistus:

Esipuhdistus Kramp Silikoninpoistajalla

Värit / Kiiltoaste

Useita RAL-värejä ja kiiltoasteita

Valmistelu:

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuulat liikkuvat vapaasti!

Käyttö:

Testisuihkutus - Suihkuta noin 20 - 30 cm etäisyydeltä
2 - 3 kerrosta, kuivakalvon paksuus 30 - 40 µm.

Haihdutusaika:

3 - 5 min. jokaisen kerroksen välillä

Käytön jälkeen:

Käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes venttiili on puhdas, mikä estää venttiilin tukkeutumisen.

Kuivumisaika

Pölykuiva: 5 - 10 min.

Käsittelykuiva: 20 - 30 min.

Täysi kovuus: 24 h



Käsittely

Olot: +10°C ja jopa 80 % suhteellinen ilmankosteus

Säilytys: Tiiviisti suljetuissa alkuperäisastioissa vähintään 2 vuotta säilyvyysaika

VOC-säädös: Tämä tuote sisältää enintään 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Turvallisuustiedot: Lue vastaava käyttöturvallisuustiedote

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.