

Általános információk Kramp Akril Spray (Aeroszolak):

2025/01

Termékleírás

A Kramp Akril Spray egy prémium minőségű akrilfesték, amely különböző színárnyalatokban érhető el, például RAL-szabványnak megfelelően.

Színben illeszkedő fújás és javítás speciális színárnyalatokban.

Különösen alkalmas gépek, gépalkatrészek, szerszámok, járművek és sok más eszköz helyszíni javítására.

Tulajdonságok

- Gyorsan szárad
- Magas fedőképesség és átlátszatlanság
- Fényálló és nem sárgul
- Tartós felületi keménység
- Karc- és ütésálló.
- Magasan pigmentált 1K akril minőség

Alapfelület

Teljesen kikeményedett és csiszolt régi festékréteg, alaposan száraz 1K és 2K töltőanyagok.

Előkezelés / Tisztítás:

Előzetes tisztítás Kramp Szilikoneltávolítóval

Színek / Fényességi fokozat

Különböző RAL-színek és fényességi szintek

Előkészítés:

Rázza fel alaposan a flakont, amíg a keverőgolyók szabadon mozognak!

Alkalmazás:

Próbaűjás - Permetezési távolság kb. 20 - 30 cm

2 - 3 réteg, száraz film vastagsága 30 - 40 µm.

Párolgási idő:

3 - 5 perc a rétegek között

Használat után:

Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és permetezze addig, amíg a szelep tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Száradás

Porszáráz: 5 - 10 perc

Tapintásra száraz: 20 - 30 perc

Teljes keménység: 24 óra



Feldolgozás

Feltételek: +10°C-tól és maximum 80% relatív páratartalomig

Tárolás: Szorosan záródó eredeti csomagolásban, legalább 2 évig eltartható

VOC szabályozás: Ez a termék maximum 700 g/l VOC-t tartalmaz (5,84 lbs/gal)

Biztonsági információk: Olvassa el a megfelelő Biztonsági Adatlapot

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.