

Algemene informatie Kramp Acryllak Spray (Aerosolen)

2025/01

Productbeschrijving

Kramp Acryllak Spray is een hoogwaardige acryllak verkrijgbaar in verschillende kleurschakeringen, bijvoorbeeld volgens RAL-norm.

Kleurgecoördineerde spuit- en reparatiewerkzaamheden in specifieke kleurschakeringen.

Vooral geschikt voor het plaatselijk herstellen van machines, machineonderdelen, gereedschappen, voertuigen en nog veel meer.

Kenmerken

- Sneldrogend
- Hoge dekking en opaciteit
- Lichtbestendig en vergeelt niet
- Duurzame oppervlaktehardheid
- Kras- en stootvast.
- Hoog gepigmenteerde 1K acrylaatkwaliteit

Ondergrond

Volledig uitgeharde en geschuurde oude laklagen, goed gedroogde 1K- en 2K-vulmaterialen.

Voorbehandeling / Reiniging:

Voorreiniging met Kramp Siliconenverwijderaar

Kleuren / Glansgraad

Verschillende RAL-kleuren en glansniveaus

Vorbereiding:

Schud de bus krachtig totdat de mengkogels vrij bewegen!

Toepassing:

Spuit een test - Spuitafstand ca. 20 - 30 cm

2 - 3 lagen, droogfilm dikte 30 - 40 µm.

Afluchten:

3 - 5 min. tussen elke laag

Na gebruik:

Houd de bus ondersteboven en spuit totdat het ventiel schoon is, dit voorkomt verstopping.

Drogen

Stofdroog: 5 - 10 min.

Handdroog: 20 - 30 min.

Volledig uitgehard: 24 uur



Verwerking

Conditie: Vanaf +10°C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid

Opslag: In goed gesloten originele verpakking minimaal 2 jaar houdbaar

VOC-regelgeving: Dit product bevat maximaal 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Veiligheidsinformatie: Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.