

Generelle opplysninger Kramp Akrylspray (Aerosoler)

2025/01

Produktbeskrivelse

Kramp Akrylspray er en akrylmaling av høy kvalitet tilgjengelig i forskjellige fargenyanser, for eksempel i henhold til RAL-standard.

Fargematching av sprøyting og reparasjonsarbeid i spesifikke fargenyanser.

Spesielt egnet for punktsreparasjon av maskiner, maskindeler, verktøy, kjøretøy og mye mer.

Egenskaper

- Hurtigtørkende
- Høy dekkevne og opasitet
- Lysekte og gulner ikke
- Slitesterk overflatehardhet
- Ripe- og støtbestandig.
- Høypigmentert 1K akrylqualität

Underlag

Fullstendig herdet og slipt gammel maling, godt tørkede 1K- og 2K-fyllmaterialer.

Forbehandling / Rengjøring:

Forrengjøring med Kramp Silikonfjerner

Farger / Glansgrad

Ulike RAL-farger og glansgrader

Forberedelse:

Rist boksen kraftig til blandekulene beveger seg fritt!

Påføring:

Prøvespray - Sprøyteavstand ca. 20 - 30 cm

2 - 3 lag, tørrfilthykkelse 30 - 40 µm.

Avdamping:

3 - 5 min. mellom hver påføring

Etter bruk:

Snu boksen opp ned og spray til ventilen er ren, dette forhindrer at ventilen tetter seg.

Tørketid

Støvtørr: 5 - 10 min.

Berøringstørr: 20 - 30 min.

Full herdning: 24 timer



Behandling

Forhold: Fra +10°C og opptil 80% relativ luftfuktighet

Oppbevaring: I tett lukkede originale beholdere, minst 2 års holdbarhet

VOC-regulering: Dette produktet inneholder maks. 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Sikkerhetsinformasjon: Les det tilhørende sikkerhetsdatabladet

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.