

Informacje ogólne Kramp Lakier w sprayu (Aerozole):

2025/01

Opis produktu

Lakiery KRAMP w opakowaniach typu spray, to wysokiej jakości fabry akrylowe dostępne w różnych odcieniach zgodnych ze standardem RAL.

Malowanie natryskowe i prace naprawcze w określonych odcieniach.

Szczególnie nadaje się do napraw punktowych maszyn, części, narzędzi, pojazdów i wielu innych.

Charakterystyka

- Szybkoschnący
- Silnie kryjący i nieprzeźroczysty
- Odporny na światło i blaknięcie
- Trwała twardość powierzchni
- Odporny na zarysowania i uderzenia.
- Wysoko pigmentowana jakość akrylu 1K

Podłoże

W pełni utwardzona i przeszlifowana powierzchnia, odtłuszczona, dokładnie wysuszona, materiały wypełniające ubytki z przeznaczeniem dla lakierów 1K i 2K.

Przygotowanie podłoża / Czyszczenie:

Wstępne czyszczenie środkiem Kramp do usuwania silikonu

Kolory / Poziom potysku

Różne kolory RAL i poziomy potysku

Przygotowanie:

Energicznie wstrząsnąć puszką, aż kule mieszające będą się swobodnie poruszać!

Stosowanie:

Próbne spryskiwanie - Odległość rozpylania około 20 - 30 cm

2 - 3 warstwy, grubość suchej powłoki 30 - 40 µm.

Odparowanie:

3 - 5 min. między warstwami

Po użyciu:

Odwróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, aż zawór będzie czysty, aby zapobiec jego zatkaniu.

Suszenie

Pyłosuchość: 5 - 10 min.

Suchość w dotyku: 20 - 30 min.

Pełna twardość: 24 h



Przetwarzanie

Warunki: Od +10°C do 80% wilgotności względnej powietrza

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, okres trwałości co najmniej 2 lata

Regulacja VOC: Produkt zawiera maks. 700 g/l lotnych związków organicznych (5,84 lbs/gal)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Przeczytaj odpowiednią kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.