

Informații generale Kramp Spray Acrilic (Aerosoli):

2025/01

Descrierea produsului

Kramp Spray Acrilic este o vopsea acrilică de înaltă calitate disponibilă în diferite nuanțe de culori, de exemplu, conform normei RAL.

Pulverizare și lucrări de reparație în nuanțe de culoare specificate.

Potrivit în special pentru reparații punctuale ale mașinilor, pieselor de utilaje, uneltelor, vehiculelor și multe altele.

Caracteristici

- Uscare rapidă
- Acoperire și opacitate ridicate
- Rezistent la lumină și fără îngălbenire
- Durabilitate a durității suprafeței
- Rezistent la zgârieturi și șocuri.
- Calitate acrilică 1K cu pigmentare ridicată

Substrat

Vopsea veche complet întărită și șlefuită, materiale de umplutură 1K și 2K bine uscate.

Pretratare / Curățare:

Curățare preliminară cu Kramp Îndepărtător de Silicon

Culori / Grad de luciu

Diverse culori RAL și nivele de luciu

Pregătire:

Agitați energic recipientul până când bilele de amestecare se mișcă liber!

Aplicare:

Testați pulverizarea - Distanța de pulverizare aprox. 20 - 30 cm

2 - 3 straturi, grosimea peliculei uscate 30 - 40 µm.

Timp de evaporare:

3 - 5 min. între fiecare strat

După utilizare:

Întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când valva este curată, acest lucru previne înfundarea valvei.

Uscare

Uscare la praf: 5 - 10 min.

Uscare la atingere: 20 - 30 min.

Duritate completă: 24 h



Procesare

Condiții: De la +10°C și până la 80% umiditate relativă a aerului

Depozitare: În recipiente originale bine închise, termen de valabilitate de cel puțin 2 ani

Reglementare VOC: Acest produs conține max. 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)

Informații de Siguranță: Citiți Fisa Tehnică de Securitate corespunzătoare

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.