

Allmän information Kramp Akrylspray (Aerosoler):

2025/01

Produktbeskrivning

Kramp Akrylspray är en akrylfärg av hög kvalitet som finns i olika färgnyanser, t.ex. enligt RAL-standard. Färgmatchad sprutning och reparationsarbete i specifika färgnyanser. Särskilt lämpad för punktsreparation av maskiner, maskindelar, verktyg, fordon och mycket mer.

Egenskaper

- Snabbtorkande
- Hög täckförmåga och opacitet
- Ljusäkta och gulnar inte
- Hållbar ytthårdhet
- Reptålig och stöttålig.
- Högt pigmenterad 1K akrylkvalitet

Underlag

Fullt härdad och slipad gammal färg, noggrant torkade 1K- och 2K-fyllnadsmaterial.

Förbehandling / Rengöring:

Förrengöring med Kramp Silikonborttagare

Färger / Glansgrad

Olika RAL-färger och glansgrader

Förberedelse:

Skaka burken kraftigt tills blandkulorna rör sig fritt!

Applicering:

Provspraya - Sprutavstånd ca. 20 - 30 cm
2 - 3 lager, torrfilmstjocklek 30 - 40 µm.

Avdunstning:

3 - 5 min. mellan varje lager

Efter användning:

Vänd burken upp och ner och spraya tills ventilen är ren, detta förhindrar att ventilen täpps igen.

Torkning

Damm torr: 5 - 10 min.
Beröringstorr: 20 - 30 min.
Full härdning: 24 timmar



Bearbetning

Förhållanden: Från +10°C och upp till 80% relativ luftfuktighet
Förvaring: I tättslutande originalbehållare, minst 2 års hållbarhet
VOC-föreskrift: Denna produkt innehåller max 700 g/l VOC (5,84 lbs/gal)
Säkerhetsinformation: Läs motsvarande säkerhetsdatablad

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.