KRAMP

TEKNISET TIEDOT

KRAMP
HLP 32 - 46 - 68 -HYDRAULIIKKAÖLJY

HM-HYDRAULIIKKANESTE

SOVELLUKSET

KRAMP HLP -HYDRAULIIKKAÖLJYJEN sarja on kaikkiin hydrauliikkajärjestelmiin, muun muassa siipipumppuihin, ruuvipumppuihin tai hammaspyöräpumppuihin tarkoitettu hydrauliikkaneste, jota voidaan käyttää jopa 350 barin paineella.

EDUT

- Ehkäisee tehokkaasti kulumista,
- Lämpöstabiili neste,
- Alhainen jähmettymispiste.

SUORITUSKYKY

ISO 11158 -luokka HM

ISO 6743-4 -luokka HM

DIN 51524 Osa 2, luokka HLP

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	YKSIKÖT	MENETELMÄT	KESKIARVOT		
ISO-luokka	**-**	**-**	**32**	**46**	**68**
Tiheys 15°C:n lämpötilassa	kg/m^3	NF T 60-101	869	870	880
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	32	45	67
Kinemaattinen viskositeetti 100°C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	5.4	6.7	8.5
Viskositeetti-indeksi	-	NF T 60-136	102	100	98
Leimahduspiste	°C	NF T 60-118	222	230	240
Jähmettymispiste	°C	NF T 60-105	-30	-30	-24
Aniliinipiste	°C	NF T 60-118	98	101	102

Keskimääräiset ominaisuudet ovat suuntaa-antavia

HYGIENIA, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Hävittäminen on suoritettava käytettyjen öljyjen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Säilytettävä sääolosuhteilta suojattuna.