KRAMP

TEKNISET TIEDOT

KRAMP
HVLP 46 -HYDRAULIIKKAÖLJY

HV-LUOKAN HYDRAULIIKKANESTE

SOVELLUKSET

KRAMP HVLP 46 -HYDRAULIIKKAÖLJY on kaikkiin hydrauliikkajärjestelmiin tarkoitettu korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaneste, jota voidaan käyttää korkealla paineella sekä laitteistoissa, joissa ilmenee huomattavaa lämpötilanvaihtelua.

EDUT

- Viskositeetti-indeksi yli 150: Käyttö laajalla lämpötila-alueella.
- Erinomainen hapettumisenkestävyys. Käytettävän nesteen pidempi käyttöikä.
- Erinomainen materiaalin suojaus koko käytön ajan.

SUORITUSKYKY

ISO 11158 -luokka HV

ISO 6743-4 -luokka HV

DIN 51524 Osa 3, luokka HVLP

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	YKSIKÖT	MENETELMÄT	KESKIARVOT
ISO-luokka	**-**	**-**	**46**
Väri	-	ulkoasu	punainen
Tiheys 15°C:n lämpötilassa	kg/m^3	NF T 60-101	858
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	43
Kinemaattinen viskositeetti 100°C:n lämpötilassa	mm²/s	NF T 60-100	8
Viskositeetti-indeksi	-	NF T 60-136	168
Leimahduspiste	°C	NF T 60-118	220
Jähmettymispiste	°C	NF T 60-105	-42
Aniliinipiste	°C	NF T 60-118	110

Keskimääräiset ominaisuudet ovat suuntaa-antavia

HYGIENIA, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Hävittäminen on suoritettava käytettyjen öljyjen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Säilytettävä sääolosuhteilta suojattuna.