



## Beispiel einer Ventil-Artikel-Nr.:

# (B)344BEC-2FS-CN15AB

### ANSCHLUSSGEWINDE

| TEILECODE | BESCHREIBUNG          |
|-----------|-----------------------|
| KEIN      | NPT (WENN GEWÜNSCHT)  |
| B         | BSPT (WENN GEWÜNSCHT) |

### MODELL

| TEILECODE | BESCHREIBUNG |
|-----------|--------------|
| 344B      | KUGELVENTIL  |

### MOTORDATEN

| TEILECODE | SCHALTER                    | BESCHREIBUNG                           |
|-----------|-----------------------------|--|
| E         | DOPPELPOLIGER UMSCHALTER    | KUGELVENTIL MIT 22 U/MIN, 0,7 SEKUNDEN |
| EC        | EINPOLIGER EIN-/AUSSCHALTER |  |


Weitere Informationen zu den E- und EC-Motoren s. S. 66.

### AUSFÜHRUNG

| TEILECODE | BESCHREIBUNG  |
|-----------|---------------|
| 2         | 2-WEGE-VENTIL |
| 3         | 3-WEGE-VENTIL |

### ANSCHLÜSSE

| TEILECODE | BESCHREIBUNG        |
|-----------|---------------------|
| 3         | ¾" I.G.             |
| 4         | 1" I.G.             |
| Q         | QC-SCHNELLANSCHLUSS |
| F         | FLANSCH SERIE 50    |



QC-Schnellanschlüsse und Flansche s. S. 102-104.

### ELEKTR. STECKVERBINDER

AUSFÜHRUNG DES STECKERS UND PINBELEGUNG ANGEBEN. WENN KEIN STECKER BENÖTIGT WIRD, LEER LASSEN. GILT NICHT FÜR DIN-ANSCHLUSS.

Elektrische Steckverbinder s. S. 105.

### VERKABELUNG

| TEILECODE | BESCHREIBUNG                         |
|-----------|--------------------------------------|
| C         | POSITIV GESCHALTET MIT 0,5m KABEL    |
| CN        | NEGATIV GESCHALTET MIT 0,5m KABEL    |
| * C03     | POSITIV GESCHALTET MIT 0,3m KABEL    |
| * CN03    | NEGATIV GESCHALTET MIT 0,3m KABEL    |
| * C15     | POSITIV GESCHALTET MIT 1,5m KABEL    |
| * CN15    | NEGATIV GESCHALTET MIT 1,5m KABEL    |
| * C60     | POSITIV GESCHALTET MIT 6,0m KABEL    |
| * CN60    | NEGATIV GESCHALTET MIT 6,0m KABEL    |
| D         | POSITIV GESCHALTET MIT DIN-ANSCHLUSS |
| DN        | NEGATIV GESCHALTET MIT DIN-ANSCHLUSS |

\*Artikel werden nicht auf Lager gehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihr regionales Vertriebsbüro für weitere Bestell- und Verfügbarkeitsinformationen.

**Hinweis:** DIN-Kabel müssen separat bestellt werden (DIN-Kabel s. S. 66).

### WERKSTOFF DER KUGEL

| TEILECODE | BESCHREIBUNG |
|-----------|--------------|
| KEIN      | POLYPROPYLEN |
| S         | EDELSTAHL    |

### ERFORDERLICHE EIN-/AUSLASSANSCHLÜSSE

- **Bei 3 und 4:** Ein- und Auslaß bei Bestellung von ¾"- (Teilecode 3) und 1"- (Teilecode 4) -NPT- oder -BSPT Gewinde-Anschluß.
- **Bei F:** Ein- und Auslaß von Flanschanschlüssen der Serie 50 (Teilecode F) und zugehörige Schellen, s. S. 102-103.
- **Bei Q:** Ein- und auslaßseitige Schlauchtüllen von QC-Schnellanschlüssen (Teilecode Q), s. S. 104.

**Hinweis:** Für 2- und 3-Wege-Ventile jeweils entsprechende Stückzahl der erforderlichen Anschlüsse berücksichtigen. Durch Kombination von Flanschen sind viele Ventilkonfigurationen möglich.

### REPARATURSATZ

AB344AE-KIT FÜR VENTILE 344A UND -B