




3809

Sandflex® Bi-metalen machinezaagbladen



PRODUCTGEGEVENS



- Geschikt voor alle materialen
- Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bi-metalen zaagblad
- Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant
- Sandflex® Zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, ook bij oude machines of minder ervaren gebruikers
- Correcte bladspanning is essentieel om te zorgen voor een rechte zaagsnede en een lange levensduur van het blad
- Als de spanning te laag is, buigt het blad omhoog of verdraait het blad, met hoge spanning, sterke slijtage van het blad en ongelijkmatige, scheve zaagsneden als gevolg
- Bovenmatige spanning veroorzaakt hoge spanning in het blad en zaagframe
- Algemene regel voor hardere materialen; een lagere slagsnelheid en hogere doorvoerdruk nodig
- Als de spaanders verbrand zijn, is de toevoerdruk te hoog
- Als er tandbarsten verschijnen, is de toevoerdruk te hoog
- Fijne, poederachtige spaanders duiden aan dat de toevoerdruk te laag is
- Fijne gekrulde spaanders duiden de optimale toevoerdruk aan
- De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine wordt gestart
- Een handige vuistregel is dat er minimaal drie tanden tegelijkertijd in elkaar moeten zijn gegrepen



Follow the Fish!





PRODUCTKENMERKEN

Product		L	W	T	
3809-300-25-1.25-10	10	300 mm	25 mm	1.25 mm	73 g
3809-300-25-1.25-14	14	300 mm	25 mm	1.25 mm	73 g
3809-300-32-1.60-6	6	300 mm	32 mm	1.60 mm	120 g
3809-300-32-1.60-10	10	300 mm	32 mm	1.60 mm	120 g
3809-350-25-1.25-6	6	350 mm	25 mm	1.25 mm	88 g
3809-350-25-1.25-10	10	350 mm	25 mm	1.25 mm	88 g
3809-350-25-1.25-14	14	350 mm	25 mm	1.25 mm	88 g
3809-350-32-1.60-4	4	350 mm	32 mm	1.60 mm	145 g
3809-350-32-1.60-6	6	350 mm	32 mm	1.60 mm	145 g
3809-350-32-1.60-8	8	350 mm	32 mm	1.60 mm	145 g
3809-350-32-1.60-10	10	350 mm	32 mm	1.60 mm	145 g
3809-350-32-1.60-14	14	350 mm	32 mm	1.60 mm	145 g
3809-350-32-2.00-4	4	350 mm	32 mm	2.00 mm	159 g
3809-350-32-2.00-6	6	350 mm	32 mm	2.00 mm	159 g
3809-350-32-2.00-10	10	350 mm	32 mm	2.00 mm	159 g
3809-350-38-2.00-6	6	350 mm	38 mm	2.00 mm	204 g
3809-350-38-2.00-10	10	350 mm	38 mm	2.00 mm	204 g
3809-400-25-1.25-10	10	400 mm	25 mm	1.25 mm	108 g
3809-400-32-1.60-4	4	400 mm	32 mm	1.60 mm	160 g
3809-400-32-1.60-6	6	400 mm	32 mm	1.60 mm	160 g
3809-400-32-1.60-8	8	400 mm	32 mm	1.60 mm	160 g
3809-400-32-1.60-10	10	400 mm	32 mm	1.60 mm	160 g
3809-400-32-1.60-14	14	400 mm	32 mm	1.60 mm	160 g
3809-400-32-2.00-4	4	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-400-32-2.00-6	6	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-400-32-2.00-8	8	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-400-32-2.00-10	10	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-400-38-2.00-4	4	400 mm	38 mm	2.00 mm	219 g
3809-400-38-2.00-6	6	400 mm	38 mm	2.00 mm	219 g
3809-400-38-2.00-10	10	400 mm	38 mm	2.00 mm	219 g
3809-425-32-1.60-6	6	425 mm	32 mm	1.60 mm	170 g
3809-425-32-1.60-10	10	425 mm	32 mm	1.60 mm	170 g
3809-450-32-1.60-4	4	450 mm	32 mm	1.60 mm	177 g
3809-450-32-1.60-6	6	450 mm	32 mm	1.60 mm	177 g
3809-450-32-1.60-10	10	450 mm	32 mm	1.60 mm	177 g
3809-450-32-1.60-14	14	450 mm	32 mm	1.60 mm	177 g
3809-450-32-2.00-4	4	450 mm	32 mm	2.00 mm	209 g
3809-450-32-2.00-6	6	450 mm	32 mm	2.00 mm	209 g
3809-450-32-2.00-10	10	450 mm	32 mm	2.00 mm	209 g

Follow the Fish!



Product		L	W	T	
3809-450-38-2.00-4	4	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-6	6	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-8	8	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-10	10	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-45-2.25-4	4	450 mm	45 mm	2.25 mm	358 g
3809-450-45-2.25-6	6	450 mm	45 mm	2.25 mm	358 g
3809-475-45-2.25-6	6	475 mm	45 mm	2.25 mm	378 g
3809-500-38-2.00-4	4	500 mm	38 mm	2.00 mm	304 g
3809-500-38-2.00-6	6	500 mm	38 mm	2.00 mm	304 g
3809-500-38-2.00-10	10	500 mm	38 mm	2.00 mm	304 g
3809-500-45-2.25-4	4	500 mm	45 mm	2.25 mm	398 g
3809-500-45-2.25-6	6	500 mm	45 mm	2.25 mm	398 g
3809-500-50-2.50-4	4	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-500-50-2.50-6	6	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-500-50-2.50-8	8	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-525-38-2.00-6	6	525 mm	38 mm	2.00 mm	314 g
3809-525-38-2.00-10	10	525 mm	38 mm	2.00 mm	314 g
3809-525-45-2.25-4	4	525 mm	45 mm	2.25 mm	423 g
3809-525-45-2.25-6	6	525 mm	45 mm	2.25 mm	423 g
3809-550-45-2.25-4	4	550 mm	45 mm	2.25 mm	433 g
3809-550-45-2.25-6	6	550 mm	45 mm	2.25 mm	433 g
3809-550-50-2.50-4	4	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-550-50-2.50-6	6	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-575-45-2.25-4	4	575 mm	45 mm	2.25 mm	453 g
3809-575-50-2.50-3	3	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-4	4	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-6	6	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-600-38-2.00-6	6	600 mm	38 mm	2.00 mm	356 g
3809-600-45-2.25-4	4	600 mm	45 mm	2.25 mm	478 g
3809-600-45-2.25-6	6	600 mm	45 mm	2.25 mm	478 g
3809-600-50-2.50-3	3	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-600-50-2.50-4	4	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-600-50-2.50-6	6	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-650-50-2.50-4	4	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-650-50-2.50-6	6	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-700-50-2.50-4	4	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-700-50-2.50-6	6	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-750-50-2.50-4	4	750 mm	50 mm	2.50 mm	690 g
3809-750-50-2.50-6	6	750 mm	50 mm	2.50 mm	690 g

Follow the Fish!

