

Master BV 290 – indirekte oliefyrede luftvarmere

Indirekte oliefyrede luftvarmere – højtryk

Indirekte Master-olievarmere er meget effektive og genererer 100 % ren, tør og dampfri varm luft. De er ideelle til steder med begrænset ventilation som butikker, festtelte, madlavningsområder eller udstillingshaller. De kan bruges sammen med flexslanger til at fordele den varme luft.



Master BV 290 – indirekte oliefyrede luftvarmere



Anvendelser med indirekte Master-varmeapparater



Nøglefunktioner

- ✓ Ren varmluft
- ✓ Valgfri tilslutning til en flexslange
- ✓ Røggasudsugning
- ✓ Varmeveksler
- ✓ Overhedningstermostat
- ✓ Efterventilation
- ✓ Termisk beskyttet motor
- ✓ Tre oliefiltre: oliepumpefilter, sugefilter og indløbsfilter
- ✓ Udvendigt sugefilter med gennemsigtig glaskop
- ✓ Elektronisk flammestyring med fotocelle
- ✓ Brændkammer i rustfrit stål
- ✓ Olietank med niveauindikator
- ✓ Vogn inkluderet
- ✓ Brændstofpumpe af høj kvalitet
- ✓ Brændstofpumpe med adgang til nem vedligeholdelse
- ✓ Snorkel – udluftningsventil til drypfri olietank
- ✓ Diagnostisk lysdiode

Produktspecifikationer

Specifikationer	Enheder	BV 290
Opvarmningskapacitet	kW	85
Opvarmningskapacitet	Btu/t	290.000
Opvarmningskapacitet	kcal/t	73.100
Luftcirkulation	m ³ /t	3.300

Specifikationer	Enheder	BV 290
Brændstofkapacitet	t	13
Termostatstyring		Analog eller digital
Brændstoftilførsel	l/t	8.1
Netspænding	V/Hz	220-240/1ph/50-60
Elektrisk energi	kW	1,06
Mærkestrøm	A	4,6
Beskyttelse		IP44
Tankindhold	l	105
Røgrør	Ømm	150
Udblæsningsafgang	Øcm	41
Produktdimensioner (l x b x h)	mm	1600 x 700 x 1150
Forsendelsesdimensioner (l x b x h)	mm	1670 x 750 x 1180
Netto- / bruttovægt	kg	101/123
Paller	stk	1
Dobbelt spænding		Tilgængelig