

Master BV 77 – indirekte oliefyrede luftvarmere

Indirekte oliefyrede luftvarmere – højtryk

Indirekte Master-olievarmere er meget effektive og genererer 100 % ren, tør og dampfri varm luft. De er ideelle til steder med begrænset ventilation som butikker, festtelte, madlavningsområder eller udstillingshaller. De kan bruges sammen med flexslanger til at fordele den varme luft.



Master BV 77 – indirekte oliefyrede luftvarmere



Anvendelser med indirekte Master-varmeapparater



Master BV 77 oliefyret indirekte luftvarmer



Master BV 77 opvarmning af
brandtelt til brandvæsen

Master BV varmeapparater Luftgenbrug video



Master BV 77 opvarmning af telte i
Kroatien efter jordskælv

Nøglefunktioner

- ✓ Ren varmluft
- ✓ Valgfri tilslutning til en flexslange
- ✓ Røggasudsugning
- ✓ Varmeveksler
- ✓ Overhedningstermostat
- ✓ Efterventilation
- ✓ Termisk beskyttet motor
- ✓ Tre oliefiltre: oliepumpefilter, sugefilter og indløbsfilter
- ✓ Udvendigt sugefilter med gennemsigtig glaskop
- ✓ Elektronisk flammestyring med fotocelle
- ✓ Brændkammer i rustfrit stål
- ✓ Olietank med niveauindikator
- ✓ Vogn inkluderet
- ✓ Brændstofpumpe af høj kvalitet
- ✓ Brændstofpumpe med adgang til nem vedligeholdelse
- ✓ Snorkel – udluftningsventil til drypfri olietank



Diagnostisk lysdiode

Produktspecifikationer

Specifikationer	Enheder	BV 77
Opvarmningskapacitet	kW	21
Opvarmningskapacitet	Btu/t	71.700
Opvarmningskapacitet	kcal/t	18.100
Luftcirkulation	m³/t	1.550
Brændstofkapacitet	t	19
Termostatstyring		Analog eller digital
Brændstoftilførsel	l/t	2
Netspænding	V/Hz	220-240/1ph/50
Elektrisk energi	kW	0,3
Mærkestrøm	A	1,5
Beskyttelse		IP40
Tankindhold	l	36
Rørgrør	Ømm	120
Udblæsningsafgang	Øcm	31
Produktdimensioner (l x b x h)	mm	1130 x 380 x 660
Forsendelsesdimensioner (l x b x h)	mm	1200 x 400 x 530
Netto- / bruttovægt	kg	33/37
Paller	stk	8
Dobbelt spænding		Tilgængelig

