

Kupplungskopf - Leerkupplung

Produktnummer	Anwendung
452 402 000 0	für 452 200 ... 0 / 952 200 ... 0; für Anhänger-Doppelleitung
452 402 002 0	für 452 201 ... 0; für Anhänger-Einfachleitung



452 402 000 0

Leitungsfilter

- Betriebsdruck 20 bar
- Schlüsselweite 30 mm

Produktnummer	Temperatur	Fließrichtung	Anschluss
432 500 005 0	-40 ... +80 °C	1 ↔ 2	½"-14 NPTF
432 500 020 0	-40 ... +80 °C	1 ↔ 2	M22×1,5
432 500 021 0	-40 ... +80 °C	1 ↔ 2	M16×1,5
432 500 025 0	-40 ... +125 °C	1 → 2	M22×1,5



432 500 020 0

DuoMatic

- Betriebsdruck 10,0 bar
- Temperatur -40 ... +80 °C
- Homologierung ABE - Allgemeine Betriebserlaubnis
- Zubehör 452 204 910 0 DuoMatic-Adapter



452 802 009 0

452 804 012 0

Produktnummer	Anwendung	Typ	ABE	Hebel	Anschluss
452 802 000 0	Kraftfahrzeug	Deichsel	-	✓	1: ¼" - 18NPSF; 4: M22×1,5
452 802 007 0	Anhängerfahrzeug	Sattelanhängen	-	✓	1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 802 009 0	Kraftfahrzeug	Deichsel	✓	✓	1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 804 012 0	Anhängerfahrzeug	Deichsel	✓	-	1, 4: M16×1,5
452 802 011 0	Kraftfahrzeug	Deichsel	-	-	1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 803 004 0	Kraftfahrzeug	Sattelanhängen	-	✓	1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 803 005 0	Anhängerfahrzeug	Sattelanhängen	✓	✓	1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 804 001 0	Anhängerfahrzeug	Deichsel	-	-	1, 4: G ¾"
452 805 004 0	Kraftfahrzeug	Sattelanhängen	✓	-	1, 4: M16×1,5
452 810 001 0	Spezialfahrzeug (Landwirtschaft)	-	-	-	1, 4: Ø 15 mm
452 811 008 0	Spezialfahrzeug (Landwirtschaft)	-	-	✓	1, 4: M22×1,5

Reparaturlösungen

Produktnummer	Reparatursatz	Inhalt	Produktnummer	Reparatursatz	Inhalt
■ 452 802 000 0	452 802 003 2	Ventil	■ 452 802 011 0	452 802 003 2	Ventil
■ 452 802 007 0	452 802 003 2	Ventil	■ 452 805 004 0	452 802 003 2	Ventil
■ 452 802 009 0	452 802 003 2	Ventil			