

TORQUE FOR CONNECTIONS:
ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN:
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS:
COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI:

M12×1.5: $M_{max.}$= 21 Nm
M16×1.5: $M_{max.}$= 34 Nm
M22×1.5: $M_{max.}$= 53 Nm

WORKING PRESSURE:
BETRIEBSDRUCK: *
PRESSION DE SERVICE:
PRESSIONE D'ESERCIZIO:

1/4 = INLET PRESSURE
EINGESTEUERTER DRUCK *MAX. p_e 10bar
PRESSION D'ALIMENTATION
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE

2 = DELIVERY PRESSURE
AUSGESTEUERTER DRUCK
PRESSION DELIVREE
PRESSIONE EROGATA

41 / 42 = CONTROL PRESSURE
STEUERDRUCK *MAX. p_e 12bar
PRESSION DE COMMANDE
PRESSIONE DI COMANDO

43 = TEST CONNECTION
PRUEFANSCHLUSS
RACCORD D'EPREUVE *MAX. p_e 12bar
RACCORDO DI PROVA

INSTALLATION POSITION AS DRAWN
EINBAULAGE WIE GEZEICHNET
POSITION D'INSTALLATION SUIVANT DESSIN
POSIZIONE DI MONTAGGIO COME DISEGNATO

MEDIUM: AIR
MEDIUM: LUFT
FLUIDE: AIR
FLUIDO: ARIA

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA: -40° ...+80° C

CONVERTION KIT 475 714 530 2 ENCLOSED
UMBAUSATZ 475 714 530 2 DEM GERAET BEIGEPACKT
JEU DE TRANSFORMATION 475 714 530 2 JOINT A L'APPAREIL
GIOCO DI TRANSFORMAZIONE 475 714 530 2 QUI ALLEGATO

DELIVERY PRESSURE
AUSGESTEUERTER DRUCK p_2 [bar]
PRESSION DELIVREE
PRESSIONE EROGATA

INLET PRESSURE
EINGESTEUERTER DRUCK p_1 [bar]
PRESSION D'ALIMENTATION
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE

STANDARD ADJUSTMENT:
GRUNDEINSTELLUNG:
REGOLAGE STANDARD:
REGOLAZIONE STANDARD:

CONTROL PRESSURE
STEUERDRUCK $p_{41}=p_{42}$ [bar]
PRESSION DE COMMANDE
PRESSIONE DI COMANDO

GENERAL SPECIFICATION: JED-334								
FURTHER TECHNICAL DATA:								
DOC. CODE:			SHEET:		TO			
GENERAL TOLERANCES								
CLASS 1)		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm) ≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400			
FINE		0,5	1,0	1,5	2,0			
MEDIUM		1,0	2,0	3,0	4,0	± 3°		
COARSE	X	2,0	3,5	5,0	6,5			
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152							058769	1×F 98-11-04
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED							099993	1×E 90-03-27
							DCN-NO.	REV. DATE

CADAM-DRAWING COPYRIGHT
DATE SIGNATURE
90-03-27 DRAWN: BRINK
CHECKED: FAUCK/DEI
STANDARDIZATION: PANTZER

WABCO

AUTOM. LOAD SENSING VALVE
AUTOM. BREMSKRAFTREGLER
CORRECTEUR DE FREINAGE AUTOM.
REGULATORE DI FRENATURA AUTOM.

MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.		
2.1 KG	1:1 2:1	475 714 500 0	DOC. CODE 605	SHEET 1/1
SIZE A 1	T.R.I. 140	SHAPE CODE	REPLACEMENT FOR 475 714 500 0 OF 86-07-14 (E)	

EXPERT CODE 7 4 2
PRODUCT TYPE

100mm

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU A DES FINS NON AUTORISEES PAR ECRIT, ET TOUTE UTILISATION DE MODELE OU DE BREVET SONT INTERDITES. TOUS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RESERVES.
NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO DISPONIBILE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE. OGNI VIOLAZIONE OBBLIGA AL RISARCIMENTO DEI DANNI. TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SONO RISERVATI.
NO ES PERMITIDO ENTREGAR A TERCEROS O REPRODUCIR ESTE DOCUMENTO, NI UTILIZAR O PONER A DISPOSICIÓN DE TERCEROS SU CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, SALVO LO PREVISTO POR LA LEY. TODA INFRACCIÓN OBLIGA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADOS.
DOKUMENT WEDER WEITERGEBEN NOCH VERVIELFÄLTIGEN, INHALT WEDER VERWERTEN NOCH ANDEREN ZUGÄNGLICH MACHEN, SOWEIT NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG, ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZUM SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.