



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthoshift SAE 75W-90

Hochwertiges Schaltgetriebeöl SAE 75W-90 / GL-4 auf PAO & HC-Synthesebasis

ARTIKELBESCHREIBUNG

Getriebeöl formuliert auf Basis von PAO und HC-Synthesetechnologie für den Einsatz in Schaltgetrieben und Intardern von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer Beanspruchung. Divinol Synthoshift SAE 75W-90 gewährleistet eine stabile Viskositätslage auch bei hohen Temperaturen. Lange wie auch verlängerte Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift möglich.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	< 2.0
----------------------	-------

SAE Klasse	75W-90
------------	--------

Aussehen	gelb, klar
----------	------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,85 g/cm ³
--------------------------------	------------------------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	100 mm ² /s
-------------------------------	------------------------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	15 mm ² /s
--------------------------------	-----------------------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	≥ 145
--------------------------------	-------

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	≥ 215 °C
--	----------

Pourpoint / ASTM D 7346	-36 °C
-------------------------	--------

52130

05/2023-52130-6

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthoshift SAE 75W-90

Hochwertiges Schaltgetriebeöl SAE 75W-90 / GL-4 auf PAO & HC-Synthesebasis

SPEZIFIKATION

API GL 4

DIVINOL EMPFEHLUNG

MB 235.11; MAN 341 Z4/Z3/E3; MAN Typ MB; Volvo 97305; Eaton Europe (300,000 km or 3 years); ZF-TE ML 08

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Synthoshift SAE 75W-90 eignet sich für den Einsatz in NFZ-Schaltgetrieben und anderen Getrieben (GL-4) bei höchster thermischer und mechanischer Beanspruchung.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

52130

05/2023-52130-6

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.