

Productinformatie

70 05 140

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- de onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- precisie-snijanten voor zachte en harde draad
- keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Allgemein

Artikel-nr.	70 05 140
EAN	4003773039488
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	154 g
Afmetingen	140 x 55 x 19 mm

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,8 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen