



## PULSE 50 EVO



NEW

### Überblick

#### PULSE 50 EVO

cod. 807611

Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V mit LCD-Bildschirm.

Auf die ausgewählte Batterietechnologie abgestimmte Programme zum Laden und Erhaltungsladen über Pulse Tronic. Funktion BOOST zur schnellen Aufladung. Erweiterte Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien. Testet die Drehstromlichtmaschine und die Fahrzeughinterbatterie.

Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels.

Vereinfachte Anwendung und sofortige Anzeige der Parameter über den LCD-Bildschirm.

Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung von Batterien;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- TEST-Funktion zum Testen von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während der Batteriewechsel;
- LCD-Bildschirm;
- Auswahl der Batteriespannung;
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Umpolung.

Mit PFC Vorrichtung.

Kabel mit Zangen sind enthalten.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

CODE ART. NR. 807611



EFFEKTIVER LADESTROM 45 / 23 A



SCHUTZGRAD IP33



## PULSE 50 EVO

<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 40 / 20 A		ABMESSUNGEN 33 x 20 x 13 cm
<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 40		GEWICHT 3,13 kg
<b>P</b>	LEISTUNGSAUFGNAHME BEI LADUNG 610 W	<b>C<sub>MIN</sub></b>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah		STÜCK/PALETTE 99 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V	<b>C<sub>MAX</sub></b>	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 600 A		STÜCK/PALETTE - B 88 pz/pallet-B