



M15X1 VENTAGLIO / M15X1 FLAT SPRAY



Materiali: ottone - carburo di tungsteno
Prestazioni ugelli impiegati con: Getti AP - Getti OR
Ordine minimo: 50

Materials: brass - tungsten carbide
Performances for spray tips fitted to: AP nozzles - OR nozzles
Minimum order: 50

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE					
CODICE	FORO mm.		30 bar		40 bar		50 bar	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
68.1801.4	Ø 1.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.90 40°	2.21 25°	2.20 40°	2.55 25°	2.45 40°	2.85 25°
			2.50		2.50		2.50	
68.1801.5	Ø 1.2	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	3.30 50°	3.45 40°	3.81 50°	4.00 40°	4.26 50°	4.45 40°
			2.80		2.80		2.80	
68.1801.6	Ø 1.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	5.10 65°	5.45 55°	5.88 65°	6.30 55°	6.58 65°	7.05 55°
			3.20		3.20		3.20	
68.1801.7	Ø 1.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	6.75 80°	7.55 70°	7.80 80°	8.72 70°	8.71 80°	9.75 70°
			3.80		3.80		3.80	
68.1801.9	Ø 2.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	10.9 80°	12.7 40°	12.5 80°	14.7 40°	14.0 80°	16.4 40°
			4.50		4.50		4.50	

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE					
CODE	HOLE DIA. mm.		450 psi		600 psi		700 psi	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
68.1801.4	Ø 1.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.50 40°	0.58 25°	0.58 40°	0.67 25°	0.65 40°	0.75 25°
			8.2		8.2		8.2	
68.1801.5	Ø 1.2	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.87 50°	0.91 40°	1.01 50°	1.05 40°	1.12 50°	1.18 40°
			9.20		9.20		9.20	
68.1801.6	Ø 1.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.35 65°	1.44 55°	1.55 65°	1.66 55°	1.74 65°	1.86 55°
			10.50		10.50		10.50	
68.1801.7	Ø 1.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.78 80°	1.98 70°	2.06 80°	2.30 70°	2.30 80°	2.58 70°
			12.50		12.50		12.50	
68.1801.9	Ø 2.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	2.88 80°	3.35 40°	3.35 80°	3.88 40°	3.70 80°	4.33 40°
			14.8		14.8		14.8	