

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V en 18V Accu
(Klop)-boor-schroefmachines
DS36DC / DV36DC
DS18DC / DV18DC

NIEUW

Ontworpen voor zware boorprestaties.

Ontdek onze nieuwe 36V en 18V
accu (klop)-boor-schroefmachines.

Topklasse vermogen - tot wel 155 Nm

Robuust aluminium tandwielhuis

Reactive Force Control met Gyro sensor

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

Makkelijk in gebruik, voor zwaar werk.



Maak kennis met onze nieuwe accu (klop)-boor-schroefmachines. Twee krachtige topklasse modellen in een 36V- en 18V-versie uitgerust met een verscheidenheid aan functies, die bijdragen aan het gebruiksgemak, de veiligheid van de gebruiker en de duurzaamheid van de machines. Denk aan RFC met Gyro sensor om overbelasting te voorkomen of de robuuste behuizing om zware toepassingen gemakkelijk aan te kunnen.

DS36DC / DS18DC / DV36DC / DV18DC

Accu (klop)-boor-schroefmachines

Specificaties		DS36DC	DS18DC	DV36DC	DV18DC
Voltage		36V	18V	36V	18V
Max. boorcapaciteit	Hout	118 mm	102 mm	118 mm	102 mm
	Metaal	20 mm	16 mm	20 mm	16 mm
	Steen	-	-	22 mm	20 mm
Max. schroefcapaciteit ¹	Hout Schroef	16 mm x 100 mm	12 mm x 100 mm	16 mm x 100 mm	12 mm x 100 mm
	Machineschroef	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Boorkopcapaciteit		13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. aandraaimoment	Hard	155 Nm	140 Nm	155 Nm	140 Nm
	Zacht	100 Nm	70 Nm	100 Nm	70 Nm
Toerental onbelast	Laag	0 - 550 /min.	0 - 500 /min.	0 - 550 /min.	0 - 500 /min.
	Hoog	0 - 2.200 /min.	0 - 2.000 /min.	0 - 2.200 /min.	0 - 2.000 /min.
Aantal slagen onbelast	Laag	-	-	0 - 8.250 /min.	0 - 7.500 /min.
	Hoog	-	-	0 - 33.000 /min.	0 - 30.000 /min.
Slipkoppeling	Standen	22	22	22	22
	Aandraaimoment	1.5 tot 8.0 Nm	1.5 tot 8.0 Nm	1.5 tot 8.0 Nm	1.5 tot 8.0 Nm
Motortype		Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
Anti-terugslagfunctie (RFC met Gyro sensor)		Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen L x B x H		190 x 267 x 70 mm	190 x 267 x 70 mm	190 x 267 x 70 mm	190 x 267 x 70 mm
Gewicht ² met BSL36A18		2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg

Versies³

DS36DCWRZ / DV36DCWRZ: 2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS36DCWZ / DV36DCWZ: Zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS36DCW4Z / DV36DCW4Z: Zijhandgreep, kartonnen doos

DS18DCWPZ / DV18DCWPZ: 2x accu BSL1850MA, snellader UC18YFSL, zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS18DCWHZ / DV18DCWHZ: 2x accu BSL1840M, lader UC18YFSL, zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS18DCWRZ / DV18DCWRZ: 2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS18DCWZ / DV18DCWZ: Zijhandgreep, stapelbare HSC II koffer

DS18DCW4Z / DV18DCW4Z: Zijhandgreep, kartonnen doos

¹ Voorboren aanbevolen. ² Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014. ³ Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

Reactive Force Control met Gyro sensor.

De geïmplementeerde Reactive Force Control (RFC)-technologie met Gyro sensor detecteert wanneer de machine tijdens het gebruik plotseling wordt overbelast. Als dit gebeurt, stopt RFC de motor onmiddellijk om gevaarlijk draaien en schokken van de machine te verminderen en om mogelijk letsel te voorkomen.

RFC



Topklasse model.

Met het topvermogen en de hoge boorsnelheid ben je verzekerd van de beste prestaties. Kleiner ontwerp, maar met hetzelfde hoge aandraaimoment. Bovendien zorgt de robuuste behuizing van de aluminium tandwielkast voor stevigheid en bescherming van de machine, zodat je klaar bent voor het zwaarste werk.

De vergelijking toont het maximale aandraaimoment met een harde en zachte verbinding.

DS36DC /
DV36DC

100 Nm

155 Nm

DS18DC /
DV18DC

70 Nm

140 Nm

DS36DA /
DV36DA

64 Nm

138 Nm

DS18DBL2 /
DV18DBL2

62 Nm

136 Nm

Tot wel

56%

hoger aandraai-
moment
dan vorige modellen.



Wat voor jou het beste voelt.

Ervaar veelzijdigheid tot het uiterste. De draaibare zijhandgreep is in elf standen te verstellen, wat bijdraagt aan meer comfort tijdens het boren, meer grip en optimale controle tijdens het werken.



Compact en makkelijk in gebruik.

Deze machine is 14 mm kleiner dan zijn voorganger.



Stevige en hardmetalen inzetstukken.

De metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken geeft de hoogste grijpkracht en voorkomt dat de boor wegglijdt tijdens het boren. Perfect voor harde materialen en zwaar werk.



Verlicht jouw werkgebied.

De heldere LED-lamp zorgt ervoor dat je ook in het donker of in de schemering nauwkeurig kunt werken.

Maak jouw boormachines compleet.

Voor een nog betere prestatie en ervaring breid jouw machines uit met geavanceerde en handige accessoires. Ontdek ons volledige accessoire assortiment in de catalogus of op hikoki-powertools.nl



8-delige slangenborensset 781993



13-delige speedborensset 781794



16-delige gatzagen set 752177

Lang continu gebruik.

Het verbeterde ontwerp van de luchtstroom en de warmteafgifte houden de elektronica koel om continu werken te garanderen, zelfs onder zware belasting.



HIKOKI DS18DC

40 gaten

Concurrent A

25 gaten

Concurrent B

10 gaten

HIKOKI DS36DC

154 gaten

Concurrent A

35 gaten

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

**Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



hikoki-powertools.nl