

DEURRAILS EN BEVESTIGING

Uitleg aanbevolen rollen voor gevraagde draaglast, altijd 2 rolapparaten toepassen.
 Wij geven de voorkeur aan de dubbele rol, voor een soepele en optimale werking.
 De maximale afstand tussen de rollen voor alle deurrail-grootten is 0.75 m
 Rekenhulp: gewicht van dennenhout of sparrenhout is 500-700 kg/m³

Rails bevestiging: 10 cm vanaf de uiteinden daartussen verdelen met maximum van 75 cm onderling

Garnituren met dubbele rol

Grootte	Draagkracht Dubbele rol (kg)	Deurgewicht totaal (kg) voor rechtschuivende deuren handbediend / elektrisch bediend	Deurgewicht totaal (kg) voor kantel- en vouwdeuren handbediend
Nr. 0	45	90 / 45	22
Nr. 1	100	200 / 100	50
Nr. 2	200	400 / 200	100
Nr. 3	300	600 / 300	150

Garnituren met enkele rol

Grootte	Draagkracht Dubbele rol (kg)	Deurgewicht totaal (kg) voor rechtschuivende deuren handbediend	Deurgewicht totaal (kg) voor kantel- en vouwdeuren handbediend
Nr. 0	30	60	15
Nr. 1	50	100	25
Nr. 2	100	200	50
Nr. 3	200	400	100

