

Size	540 rpm			1000 rpm			Max Torque	
	Power [HP]	[kW]	Torque [Nm]	Power [HP]	[kW]	Torque [Nm]	Dynamic [Nm]	Peak [Nm]
101	16,2	11,9	210	24,5	18,0	172	320	760
SFT S1	18,0	13,2	234	27,2	20,0	191	482	850
102	20,8	15,3	270	31,3	23,0	220	450	1030
SFT N2	22,0	16,2	286	33,2	24,4	233	685	1050
SFT S2	28,0	20,6	364	42,3	31,1	297	685	1050
143	30,0	22,1	390	47,0	34,6	330	640	1600
SFT N4	35,0	25,7	455	52,8	38,9	371	939	1900
104	35,4	26,0	460	54,1	39,8	380	780	2000
SFT S4	38,0	27,9	494	57,4	42,2	403	939	2200
105	47,7	35,1	620	74,1	54,5	520	1050	2500
SFT N6	50,1	36,8	651	75,5	55,5	530	1334	2500
SFT S6	55,1	40,5	716	83,0	61,1	583	1334	3000
106	63,8	46,9	830	101,1	74,4	710	1450	2900
SFT S7	70,1	51,5	911	105,7	77,7	742	1603	3200
107	74,6	54,9	970	118,2	86,9	830	1800	3500
SFT S8	90,1	66,2	1171	135,9	99,9	954	2083	4000
108	95,4	70,1	1240	149,5	110,0	1050	2250	3900
SFT N9	100,1	73,6	1301	151,0	111,0	1060	2447	4000
SFT S9	110,1	80,9	1431	165,9	122,0	1165	2447	5000
109	120,0	88,2	1560	190,8	140,3	1340	2900	4700
SFT SH	132,0	97,1	1717	199,4	146,6	1400	2928	6750
110	145,4	106,9	1890	232,1	170,7	1630	3800	5500
SFT S0	169,1	124,4	2199	255,1	187,6	1791	3729	6750

Values related to 5° joint angles, 1000 hours life or 10° joint angles, 500 hours life.