

## AGRETO-Dreipunktwaage

### Einsatzbereich:

- Waage zur Zwischenmontage an KAT II Dreipunktgeräten
- Ideal zum Wiegen von Düngerstreuern, Transportkisten, Futtermischern und anderen Anbaugeräten

### Leistungsmerkmale:

- Stahlkonstruktion mit innenliegenden Wiegezellen
- Korrekte Wiegung der Ladung an jeder Position, Versatz nach hinten 16 cm
- Maximallast 6.000 kg, Eigengew. 80 kg
- Unterlenkerabstand: Standard 88cm, stufenlos einstellbar zwischen 85 und 90 cm
- Abstand Unterlenker-Oberlenker geräteseitig: stufenlos einstellbar zwischen 48 und 68 cm
- Wasserfeste Wiegeanzeige mit beleuchteten 20mm hohen Ziffern, Auflösung 5kg
- Ablesen während der Fahrt möglich
- Tarieren auf Knopfdruck (Nullstellung des leeren Gerätes)

### Ihr Nutzen:

- Preiswerte, mobile Waage für die Traktor-Dreipunkt hydraulik
- Kontrolle der ausgebrachten Mengen (Dünger...)
- Erleichtert die Einstellung der Geräte
- Verstellbar auf Anbaumaße außerhalb der Gerätenorm

### Option:

- Aufrüstsatz mit zweizeiliger Wiegeanzeige und Wegstreckensensor zur Anzeige der ausgebrachten Menge pro Hektar
- Schnellfanghaken

