

Datenblatt:

## Baustromverteiler 32A bestückt IP55

Baustromverteiler IP55 bestückt mit Fehlerstromschutzschalter 63A 30mA (1xCEE32/5), 2xLS16/1 (2xT23), LS 16/3 (2xT25), LS 16/3 (1xCEE16/5), Stecker CEE 32/5



Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/15-7342-1>

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer      | 15 7342 1                   |
| EAN                | 7611007169435               |
| Einheits Nr.       | -                           |
| Einheit            | STK                         |
| Verpackungseinheit | 1                           |
| Verpackungsmasse   | 31 x 39 x 14 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht      | 4.08 Kg                     |
| Ursprungsland      | China                       |
| Zolltarif Nr.      | 85371092                    |



### Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ                       | Baustromverteiler                                                        |
| Marke                     | STEFFEN                                                                  |
| Modell                    | 32 A                                                                     |
| Anzahl Steckdosen         | 6                                                                        |
| Steckdosentyp             | Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Steckdosenfarbe           | Blau, Rot                                                                |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                                                                     |
| Absicherung               | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.                             |
| Nennstrom                 | 32 A                                                                     |
| Nennspannung              | 230 - 400 V                                                              |
| Nennleistung              | 12800 W                                                                  |
| Steckertyp                | CEE32/5 IP44                                                             |
| Befestigungsmöglichkeit   | Wandmontage, Ständermontage                                              |
| Produktfarbe              | Grau, Blau, Rot                                                          |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                                                               |
| Halogenfrei               | Nein                                                                     |
| UV-beständig              | hohe Beständigkeit                                                       |
| Verwendung                | Innen, Aussen                                                            |

| Merkmal                  | Bezeichnung     |
|--------------------------|-----------------|
| K2 Baustellentauglich    | Ja              |
| Schutzart                | IP44 / IP55     |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C    |
| Sicherheitsfunktionen    | Anschlussfertig |
| Produkthöhe              | 380 mm          |
| Produktbreite            | 300 mm          |
| Produkttiefe             | 130 mm          |
| Gewicht netto            | 3.980 Kg        |
| Verpackungsart           | Kartonbox       |