

- Versiegelt umgehend Ein- und Durchstiche in allen Luftreifen
- Stoppt schleichen- den Druckverlust
- Reduziert die Ausfallzeiten durch Reifenpannen
- Wasserlöslich
- Beschädigt weder Reifen noch Felge
- Hält ein ganzes Reifenleben lang
- Ungiftige Inhaltsstoffe
- Nicht entflammbar

ACHTUNG ⚠

Dieses Produkt nicht gemeinsam mit anderen Dichtmitteln und Pannensets verwenden. Nicht geeignet für Straßen- oder Hochgeschwindigkeitsreifen. **Nicht mehr als die empfohlene Menge verwenden**

Enthält Propylenglykol.

Nicht zum Verzehr geeignet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Anwendung des Produkts Augenschutz benutzen. Kann leichte Irritationen von Haut und Augen verursachen. Bei Kontakt betroffene Stellen mit Wasser waschen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bestell-Nr. / Item number / Référence: G00041068

AS
MOTOR

- Instantly seals punctures in all pneumatic tyres
- Stops slow leaks
- Reduces tyre-related downtime
- Water washable
- Will not damage tyre or rim
- Lasts for the life of the tyre
- Non-toxic formula
- Non-flammable

CAUTION ⚠

Do not use this product with any other sealant or inflator. Not recommended for high speed and over the road tyres.

Do not exceed recommended application quantities.

Contains propylene glycol.

Not for human consumption. Keep out of reach of children. Use eye protection when installing product. May cause mild skin and eye irritation. In case of contact wash affected area with water. Safety data sheet available on request.

- Répare instantanément les crevaisons sur tous les types de pneumatiques
- Bouche les petites fuites
- Réduit le temps d'immobilisation lié à un dommage des pneus
- Lavable à l'eau
- N'endommage ni le pneu, ni la jante
- Reste en place pendant toute la durée de vie du pneu
- Formule non toxique
- Ininflammable

ATTENTION ⚠

N'utilisez pas ce produit en association avec un autre produit anti-crevaison ou avec un gonfleur. Ne pas utiliser pour les pneus route ou haute vitesse. **Ne dépassez pas les quantités de produit recommandées à l'application.**

Contient du propylène glycol.

Improprie à la consommation humaine. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser des lunettes de protection lors de l'application du produit. Peut causer une légère irritation de la peau et des yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de l'eau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

AS
MOTOR

Plattfuss- Stop

Das effektive Reifen-
Dichtmittel für Profis

TYRE SEALANT
LIQUIDE ANTI-CREVAISON

950 ml e

Gebrauchsanleitung

Hinweis: Nach der Anwendung muss der Reifen wieder aufgepumpt werden. Den Reifen drehen bis das Ventil in 2-Uhr-Stellung steht. Den Ventileinsatz mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs entfernen und die Luft aus den Reifen ablassen. Den konischen Flaschenverschluss 6 mm unterhalb der Spitze abschneiden. Den Schlauch am Ventilschaft befestigen und die vorgeschriebene Menge des Dichtmittels in den Reifen einbringen. Ventileinsatz wieder einsetzen, festziehen und Reifen gemäß Herstellerangaben aufpumpen. Überschüssiges Dichtmittel mit einem feuchten Tuch entfernen.

Mengenangaben für einen Reifen:

Aufsitzmäher vorne	1/2	ATV/Quad.....	1/1	Fahrrad.....	1/8
hinten	1/1	Schubkarre.....	1/2		

- Die Mengenangaben beziehen sich auf den Gesamthalt der Flasche (950 ml)
- Dieses Produkt beugt Reifenpannen vor, es pumpt den Reifen nicht wieder auf
- Funktioniert möglicherweise nicht mit allen Reifendruckkontrollsystemen

Installation instructions

Note: Air source required to re-inflate tyre after application. Rotate tyre until valve is at 2 o'clock position. Remove valve core with supplied tool and deflate tyre. Cut tapered bottle cap 6mm from tip. Attach hose to the tyre valve stem and squeeze prescribed amount of sealant into tyre. Replace valve core, tighten and inflate to manufacturer specifications. Clean off any excess sealant with a damp cloth.

Application guide for one tyre:

Ride-on mower front	1/2	ATV/Quad.....	1/1	Bicycle.....	1/8
rear	1/1	Wheelbarrow....	1/2		

- The application indication is related to the total volume of the bottle (950ml)
- This product is a flat tyre preventative, not a tyre inflator
- May not be compatible with all TPMS sensors

Instructions d'installation

Remarque : Une source d'air est nécessaire pour procéder au regonflage du pneu après l'application. Tournez le pneu jusqu'à placer la valve dans la position horaire « 2 heures ». Démontez l'obus de valve à l'aide de l'outil fourni et dégonflez le pneu. Coupez le bout pointu du bouchon de la bouteille à 6 mm de son extrémité. Fixez le flexible à la tige de la valve et pressez sur la bouteille pour introduire à l'intérieur du pneu la quantité prescrite de produit. Remettez l'obus de valve en place, serrez et regonflez le pneu en respectant les spécifications du fabricant. Éliminez tout excédent de produit à l'aide d'un chiffon humide.

Consigne d'application pour un seul pneu :

Tondeuse autoportée avant	1/2	VTT/ Quad....	1/1	Bicycle.....	1/8
arrière	1/1	Brouette.....	1/2		

- L'indication de la quantité se réfère à la quantité totale de la bouteille (950ml)
- Ce produit prévient le risque de pneu à plat mais n'a aucune fonction de gonflage
- Peut ne pas être compatible avec tous les capteurs TPMS