

# DATI TECNICI

## PRIMO® XL PLUS

Il sedile Primo XL Plus si distingue per la sua sospensione pneumatica a basso profilo, che assicura una guida confortevole. La corsa del molleggio di 110 mm assorbe delicatamente anche gli urti e le vibrazioni più forti. Il sedile può essere comodamente regolato al peso dell'operatore premendo semplicemente un pulsante. La sezione superiore del sedile, stretta ma comoda, rivestita in similpelle contribuisce allo svolgimento del lavoro senza fatica.



### Caratteristiche

● Standard   ○ Opzionale

	PRIMO® XL PLUS	PRIMO® XL PLUS
<b>Codice prodotto in similpelle</b>		
<b>Compressore a 12 V</b>	<b>1247727</b>	
<b>Ammortizzatore non regolabile</b>	●	
<b>Sospensione</b>	●	
○ <b>Sospensione pneumatica con compressore</b>	●	
<b>Corsa del molleggio 110 mm</b>	●	
① <b>Regolazione del peso</b>		
<b>Regolazione del peso 45 - 170 kg, pneumatica</b>	●	
② <b>Regolazione longitudinale 210 mm</b>	●	
③ <b>Supporto lombare meccanico</b>		
	●	
<b>④ Inclinazione schienale regolabile</b>		●
<b>⑤ Sistema di ritenuta</b>		●
<b>Larghezza della seduta</b>		480 mm
<b>Interruttore presenza uomo (OPS)</b>		●
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
⑥ <b>Tasca portadocumenti</b>		○
⑦ <b>Inclinazione bracciolo regolabile</b>		○
<b>Ammortizzatore longitudinale*</b>		○
⑧ <b>Prolunga schienale</b>		○
⑨ <b>Riscaldamento del sedile</b>		○

\*Ammortizzatore longitudinale non disponibile per macchine da cantiere.

### Misure (dimensioni d'ingombro)

