



NEU

Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XM PLUS

Standardsitz mit mechanischer Federung



PRIMO® XM PLUS

Technische Daten

Standardsitz

Die niedrigaufbauende mechanische Federung mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion, den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das neue, noch komfortablere Sitzoberteil mit 520 mm Sitzpolsterbreite ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist standardmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet. Gurtaufroller sind bei diesem Modell für einen Anbau links oder rechts verfügbar. Das Ausstattungspaket des Primo XM Plus wird mit einer individuell einstellbaren, mechanischen Lordosenstütze abgerundet.



Ausstattungsmerkmale	PRIMO® XM PLUS	PRIMO® XM PLUS	PRIMO® XM PLUS
SACHNUMMER			
Stoff	1550948		
Kunstleder	1550947		
SERIENAUSSTATTUNG			
Dämpfer, nicht einstellbar	●		
Federung, mechanisch	●		
Federweg, 80 mm	●		
1 Gewichtseinstellung, manuell, 45-170 kg	●		
2 Längseinstellung, 210 mm	●		
3 Lordosenstütze, mechanisch	●		
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●		
5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●		
		Aufroller links	○
		Aufroller rechts	○
		Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
		Sitzpolsterbreite	520 mm
		Sitzkontaktschalter	●
		OPTIONALE AUSSTATTUNG	
		6 Ablage tasche	○
		7 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
		Längshorizontalfederung*	○
		8 Rückenverlängerung, einschiebbar	○
		9 Sitzheizung	○
		10 Adapterplatte für Multifunktionsarmlehne	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG

○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

