

### **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CAVI SU LEVE 3076, 3077,3410 E 3473**

- A. Svitare le quattro viti (1) di chiusura.
- B. Estrarre il semiguscio superiore (2).
- C. Togliere il perno (3) fissato mediante anello elastico (4).
- D. Inserire il terminale a forcella (5) del cavo sull'albero (6) e fissarlo con il perno (3), rivolgendo l'anello elastico (4) verso il coperchio a scatto (7).
- E. Serrare la leva, facendo coincidere la gola (8) del cavo con la vite di bloccaggio (9) dello stesso.
- F. Avvitare l'asta (10) sull'albero (6).

### **CABLE MOUNTING INSTRUCTIONS ON SINGLE LEVER 3076, 3077,3410 AND 3473**

- A. Take off the four assembling body screws of clousure (1).
- B. Take away the upper half body (2).
- C. Take away the pin (3) fixed by the retaining ring (4).
- D. Introduce the clevis end of cable (5) on the shaft (6), fixing it by the pin (3) and turning the retaining ring (4) towards the snap cover (7).
- E. Lock the lever in order that the groove of the cable (8) must be in the same position of the locking screw (9) of the cable.
- F. Screw the rod lever (10) on the shaft (6).

### **INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE CÂBLES SUR LE BOITIER 3076, 3077,3410 ET 3473**

- A. Dévisser les quatre vis (1) de serrage.
- B. Enlever le demi corps supérieur (2).
- C. Enlever le pivot (3) fixé avec la bague élastique (4).
- D. Insérer l'embout ressort du câble (5) sur l'axe (6) et le fixer avec le pivot (3) à la fin que bague élastique (4) est placé vers le couvercle (7).
- E. Fermer le levier à la fin que la gorge (8) du câble joindre avec la vis de blocage (9).
- F. Visser le levier (10) sur l'axe (6).

