SABER QUÉ SUCEDE A SU ALREDEDOR

Trabajar de forma más segura, rápida y eficiente: para el agricultor de hoy en día



TODO A LA VISTA: SEGURIDAD OPTIMIZADA MEDIANTE LOS SISTEMAS DE CÁMARAS DE KRAMP

A menudo, al trabajar en vehículos de grandes dimensiones como arrancadoras de patatas, cosechadoras o maquinaria de laboreo, echamos de menos la perspectiva de la parte trasera del vehículo. Tener una visión de conjunto contribuye a mejorar la seguridad. El sistema de cámaras de Kramp, resistente a impactos e impermeable, es la elección ideal: ofrece al usuario la mayor comodidad durante las labores agrícolas.

SHOCK PROOF · 7" · TFT · RoHS · CE · E13 · R·A · IP 68

SISTEMA DE CÁMARAS DE KRAMP PARA PROFESIONALES

Tener buena visibilidad mejora notablemente la seguridad. Con el sistema de cámaras de Kramp obtendrá un producto fiable y profesional, con el que siempre (incluso en la oscuridad) tendrá a la vista lo que sucede en la parte trasera de su vehículo. La carcasa de la pantalla a color es extremadamente resistente a los golpes.



JUEGOS COMPLETOS

Con sus magníficas pantallas a color TFT de 7 pulgadas, los sistemas de cámaras de Kramp están diseñados especialmente para soportar las condiciones más duras y son compatibles con tensiones de abordo de 12 y 24 V. Todos los canales se pueden reflejar por separado. Se pueden vizualizar sus diodos IR-LED durante el trabajo en la oscuridad.

En la base CAS66720KR se pueden conectar dos cámaras. En la nueva versión mejorada CAS66740KR, pueden instalarse hasta cuatro y visualizar en la pantalla las imágenes de una, dos o incluso las cuatro. Se incluye una cámara en el suministro.
Además, puede solicitar diferentes cámaras como, por ejemplo, un modelo con cubierta protectora accionada por motor.

Pregunte a su distribuidor acerca de los juegos de cámaras: **CAS66720KR** y **CAS66740KR**

DATOS TÉCNICOS

Monitor:
- Pantalla a color de 7 pulgadas TFT LCD 16:09
- Altavoces integrados
- Juego de montaje de gran estabilidad
- Flexible y ajustable en diferentes ejes
- Posibilidad de montaje de adaptador RAM B-238
- Conexiones de la cámara: DIN de 6 pines
- Voltaje de funcionamiento: CC 12/24 V +/-10 %
- Rango de temperatura: - 20 SDgrC hasta + 70 SDgrC
- Conforme a las normas: IP30, E13, ROHS, CE, Salt-Spray, FCC
- Menú de pantalla disponible en cuatro idiomas con cómodo mando a distancia

Cámara:
- Resolución: NTSC 510x492
- Tipo 1/4 pulgadas Sony CCD
- Objetivo: 2,6 mm; ángulo: 92°
- 18 diodos IR-LED
- Resistencia a la vibración: 5 G
- Líneas de imagen horizontales: 420
- Relación señal/ruido > 48 dB
- Micrófono integrado
- El volumen de suministro incluye un cable de conexión de 20 m
- Conexión del monitor: DIN de 6 pines con cierre roscado resistente al agua
- Rango de temperatura: –30 °C hasta 70 °C
- Consumo eléctrico: < 2 W
- Conforme a las normas: IP68, E13, ROHS, CE, Salt-Spray, FCC



ACCESORIOS

Número de artículo	Descripción
CAS66092KR	Cámara de 92°
CAS66012KR	Cámara de 114°
CAS66092MKR	Cámara de 92°, diafragma accionado por motor
CAS66105KR	Cable de conexión para cámara de 5 m DIN6M-DIN6FL
CAS66110KR	Cable de conexión para cámara de 10 m DIN6M-DIN6FL
CAS66115KR	Cable de conexión para cámara de 15 m DIN6M-DIN6FL
CAS66120KR	Cable de conexión para cámara de 20 m DIN6M-DIN6FL

Número de artículo	Descripción
CAS66100KR	Set de cables para el remolque
CAS66101KR	Cable de 20 m 7P-DIN6P
CAS66102KR	Cable de conexión 4,5 m 7 pines
CAS66103KR	Cable de 5 m 7P-DIN6P
CAS66205KR	Cable alargador de 5 m DIN6M-DIN6FL
CAS66210KR	Cable alargador de 10 m DIN6M-DIN6FL
CAS66122KR	Cable de conexión del monitor de 2 entradas
CAS66124KR	Cable de conexión del monitor de 4 entradas

Pida asesoramiento a su experto comercial:

KRA10300811001

KRAMP