



SprayMax Universal-Flachstrahldüse aus Kunststoff POM

110-01	110-015	110-02	110-025	110-03	110-04	110-05	110-06	110-08	110-10
--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Filter 50 M blau		Filter 24 M weiß
--	------------------	--	------------------

80-01	80-015	80-02	80-025	80-03	80-04	80-05	80-06	80-08	80-10
-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Filter 50 M blau		Filter 24 M weiß
--	------------------	--	------------------

Spritzwinkel



110°/80°

Größen




01 bis 10

Druckbereich



bar
1 bis 4

opt. Spritzhöhe



40 bis 60 cm

Merkmale:

- ISO-genormte Größen und Bauformen (8 mm)
- Hohe Präzision durch minimale Fertigungstoleranzen
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Hohe Verschleißfestigkeit

Verwendung:



/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 42/47



AlbuZ[®] API Flachstrahldüse aus kunststoffummantelter Keramik

110-015	110-02	110-03	110-04	110-05	110-06	110-08
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Filter 50 M blau		Filter 24 M weiß
--	------------------	--	------------------

Spritzwinkel



110°

Größen




015 bis 08

Druckbereich



2 bis 4 Feldbau
sonst 1 bis 20

opt. Spritzhöhe



40 bis 60 cm

Merkmale:

- ISO-genormte Größen und Bauformen (8 mm)
- Höchste Präzision und Verschleißfestigkeit
- Besonders harte rosa Keramik

Verwendung:



/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 42/47
Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 46