

Fiche produit 01.20.63

11-02-2019

Agridiesel CRD+ 15W-40

Description

Agridiesel CRD+ 15W-40 est une huile moteur pour la dernière génération des moteurs diesel, composée d'huiles de base synthétiques de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs soigneusement équilibrés. Elle a les propriétés suivantes :

- Très grand pouvoir détergent, ce qui réduit au minimum les dépôts dans la zone chaude du moteur
- Très grand pouvoir dispersant qui permet d'éviter la formation de sédiments et de boues
- Très résistant à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable
- Faible teneur en cendres
- Très efficace contre l'usure, ce qui entraîne une réduction de l'usure des segments de piston et de la paroi de cylindre

Application

Agridiesel CRD+ 15W-40 est une huile moderne résistante pour moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur, utilisés par tous temps dans les conditions les plus sévères. Agridiesel CRD+ 15W-40 a un indice de basicité élevé et peut donc être utilisée avec des carburants à teneur en soufre plutôt élevée. Elle a été spécialement créée comme huile moteur longue durée de première qualité pour la nouvelle génération de véhicules agricoles, souvent équipés de moteurs diesel modernes à rampe commune.

Spécifications

ACEA E7

API CI-4/SL

MB-Approval 228.3

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1-a/ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MTU Type 2

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,875
Viscosité -20 °C, mPa.s	6730
Viscosité 40 °C, mm²/s	110,50
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,60
Indice de viscosité	136
Point d'éclair COC, °C	228
Point d'écoulement, °C	-36
Alcalinité, mgKOH/g	11,1
Cendres sulfatées, %	1,43
Noack, %	8,2
Molybdène, mg/kg	39

Emballages disponibles



32727

Bag in Box de 20 L



33965

Seau de 20 L



33966

Fût de 60 L



33967

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.