

Fiche produit 01.30.60

11-02-2019

Expulsa 10W-40

Description

Expulsa 10W-40 est une huile semi-synthétique spécialement créée pour toutes les robustes motos à 4 temps. Sa formule unique a été créée avec Honda, Suzuki, Kawasaki et Yamaha grâce aux toutes dernières technologies. Ces grands fabricants conseillent toujours une huile spécialement créée pour les motos. Un mélange d'huiles de base synthétiques et minérales de haute qualité lui donne les propriétés suivantes :

- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Longs intervalles entre vidanges
- Utilisable à une vaste plage de températures : - 20 à + 40 degrés Celsius
- Film lubrifiant très solide, même à des températures très élevées
- Dépôts minimes de cendre
- Démarrage à froid aisé
- Faible consommation d'huile
- Excellent pouvoir dispersant et détergent

Application

Expulsa 10W-40 est spécialement créée pour toutes les motos à 4 temps, même européennes, avec ou sans embrayage à huile. Le produit convient aussi pour les motos dotées des catalyseurs technologiquement les plus récents. Une attention spéciale a été accordée à l'obtention d'une friction maximale dans l'embrayage, même lorsque la température d'huile est très élevée, pour que le passage des rapports soit aussi silencieux que possible lorsque la température du moteur n'a pas encore été atteinte.

Spécifications

Performance level

API SL

JASO MA2

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,855
Viscosité -25 °C, mPa.s	3200
Viscosité 40 °C, mm ² /s	85,60
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,00
Indice de viscosité	168
Point d'éclair COC, °C	218
Point d'écoulement, °C	-33
Alcalinité, mgKOH/g	7,7
Cendres sulfatées, %	0,94
Noack, %	12,2

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



02227

Bidon de 1 L



57020

Seau de 20 L



12177

Fût de 60 L



12273

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.