

Product Informatie 07.10.03

11-02-2019

Multi Purpose Lithep Grease EP 2

Beschrijving

MP Lithep Grease EP 2 is een multi purpose vet gebaseerd op goed geraffineerde hoog visceuze basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel. Hieraan zijn 'Extreme Pressure' en andere additieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid
- Uitstekende 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

MP Lithep Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van lagers van voertuigen en bouwmachines, die onder zware en stotende belasting dienst doen. MP Lithep Grease EP 2 is tevens geschikt voor zwaar belaste draipunten in een natte en stoffige omgeving.

Specificaties

NLGI 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

MAN 283 Li-P 2 (level)

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	190
Temperatuur bereik, °C	-30/130
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-ball welding load, N	2600

Beschikbare verpakkingen



34793

400 g Q-schroefpatroon



03004

400 g patroon



34069

600 g pot



34169

5 kg bus



38026

18 kg pail



13103

50 kg drum



13221

180 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.