

Product Informatie 08.20.07

11-02-2019

Compressol SCO 46

Beschrijving

Compressol SCO 46 is een schroefcompressorolie, gebaseerd op speciale, hoogwaardige minerale basisoliën. Speciale additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Sterke anti-slijtagewerking
- Groot corrosie werend vermogen
- Sterk reinigend en vuil oplossend vermogen
- Goede antischuimwerking
- Snelle afscheiding van olie uit condenswater waardoor een lager verbruik van koolpatronen van de olie/waterafscheider

Toepassing

Compressol SCO 46 is speciaal ontwikkeld voor de smering van olie geïnjecteerde schroef- en schottencompressoren met relatief hoge eindtemperaturen. Het product beschikt over een formulering voor adequate waterafscheiding. Hierdoor kunt u op verantwoorde wijze voldoen aan de hedendaagse eisen ten aanzien van condenswaterafvoer.

Specificaties

ISO 6743-3A-DAH

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,27
Viscositeitindex	110
Vlampunt COC, °C	212
Vloeipunt, °C	-33

Beschikbare verpakkingen



33551
5 L can



37083
20 L pail



12148
60 L drum



12246
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.