

Fiche produit 09.50.06

11-02-2019

SMO 1830

Description

SMO 1830 est une huile minérale principalement composée d'un mélange d'hydrocarbures paraffiniques et cycloparaffiniques saturés. Comme résultat de son raffinage intensif, cette huile est sans acide et presque incolore et inodore. Grâce à sa grande pureté, le produit peut être utilisé dans de nombreux buts différents.

Application

SMO 1830 est très pur et ne contient pas d'acide. Ces propriétés signifient que le produit peut être utilisé pour :

- Lubrifier des équipements de précision en ingénierie
- Des machines à coudre et d'autres machines de traitement du textile. Attention ! SMO 1830 ne peut pas être utilisé en médecine et dans l'industrie alimentaire, où il est possible que des aliments entrent en contact avec l'huile.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,855
Viscosité 20 °C, mm²/s	54,00
Viscosité 40 °C, mm²/s	22,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	4,40
Indice de viscosité	109
Point d'éclair COC, °C	170
Point d'écoulement, °C	-9

Emballages disponibles



22017

Bidon de 100 ml



02217

Bidon de 1 L



33644

Seau de 20 L



12156

Fût de 60 L



33807

Fût de 208 L