

Označení kovových žhavicích svíček

Y - 2 0 4 T S 1

Provedení / typ		Průměr závitu		Napětí akumulátoru		Sériové číslo	Charakteristika žhavení		Materiál žhavicí tyčky	Číslo modifikace
Y/YS	Tyčová žhavicí svíčka	1	10 mm	0-4	12 V	Toto číslo je sériové číslo	A	AQGS typ	Speciální	
YD	Tyčová žhavicí svíčka s dvojitým izolátorem	2	10 mm	5-9	24 V		J	SRM typ		
		3	10 mm				R, M, U	QGS typ		
		4	14 mm				T, V	Typ rychlý start		
		5	10 mm				K nebo žádné písmeno	Standardní typ		
		6	10 mm							
		7	10 mm							
		8	18 mm							
		9	12 mm							
							*Y-109, Y-159, Y-171 pro Caterpillar/ Mitsubishi mají průměr závitu 3/8" (cca 9,5mm)			

Y 1 001 A S 1

Provedení / typ		Průměr Durchmesser		Sériové číslo / Napětí akumulátoru		Charakteristika žhavení		Materiál žhavicí tyčky	Číslo modifikace
Tyčová žhavicí svíčka		1	10 mm	001-899	12 V	A	AQGS typ	Speciální	
		2	12 mm	901-999	24 V	J	SRM typ		
		4	14 mm			R, M, U	QGS typ		
		8	8 mm			T, V	Typ rychlý start		
		9	9 mm			K nebo žádné písmeno	Standardní typ		
						Vysvětlení AQGS => Advanced Quick Glow System SRM Self Regulating Type QGS Quick Glow System			

Označení kovových žhavicích svíček

Y A 01

Tyčová žhavicí svíčka	Standardní typ		Sériové číslo
Průměr závitu: 8 mm nebo 9 mm	A	Standardní typ	Sériové číslo
	E	QGS typ nebo SRM typ	

DG 183F

Typ	Sériové číslo
Typ s volnou žhavicí spirálou	

Označení keramických žhavicích svíček

C Y 01

Provedení / typ	Charakteristika žhavení		Sériové číslo
Keramická žhavicí svíčka	X	Žhavicí svíčka s dvojitým izolátorem	Sériové číslo
	Y	SRC typ Self Regulating Type	
	Z	QGS typ Quick Glow System	

Poznámky k tabulce

- △ = pouze pro vozidla s imobilizérem
- ◆ = pouze pro vozidla bez imobilizéru

