

# Markierungszeichen Metallglühkerzen

Y - 2 0 4 T S 1

| Ausführung / Type |                                     | Gewinde-<br>durchmesser |       | Batterie-<br>spannung |      | Serien-<br>nummer                 | Glühcharakteristik  |                   | Glühstab-<br>material | Modi-<br>fikations-<br>nummer |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Y/YS              | Stabglühkerze                       | 1                       | 10 mm | 0-4                   | 12 V | Diese Ziffer ist die Seriennummer | A   | AQGS Type         | Spezial               |                               |
| YD                | Stabglühkerze mit doppeltem Isolato | 2                       | 10 mm | 5-9                   | 24 V |                                   | J   | SRM Type          |                       |                               |
|                   |                                     | 3                       | 10 mm |                       |      |                                   | R, M, U   | QGS Type          |                       |                               |
|                   |                                     | 4                       | 14 mm |                       |      |                                   | T, V  | Schnellstart Type |                       |                               |
|                   |                                     | 5                       | 10 mm |                       |      |                                   | K oder kein Buchstabe   | Standard Type     |                       |                               |
|                   |                                     | 6                       | 10 mm |                       |      |                                   |   |                   |                       |                               |
|                   |                                     | 7                       | 10 mm |                       |      |                                   |   |                   |                       |                               |
|                   |                                     | 8                       | 18 mm |                       |      |                                   |   |                   |                       |                               |
|                   |                                     | 9                       | 12 mm |                       |      |                                   |   |                   |                       |                               |
|                   |                                     |                         |       |                       |      |                                   | *Y-109, Y-159, Y-171 für Caterpillar/ Mitsubishi haben einen Gewindedurchmesser von 3/8" (ca. 9.5 mm) |                   |                       |                               |

Y 1 001 A S 1

| Ausführung / Type |  | Gewinde-<br>durchmesser |       | Seriennummer /<br>Batterie-<br>spannung |      | Glühcharakteristik   |                   | Glühstab-<br>material | Modi-<br>fikations-<br>nummer |
|-------------------|--|-------------------------|-------|---|------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Stabglühkerze     |  | 1                       | 10 mm | 001-899                                 | 12 V | A  | AQGS Type         | Spezial               |                               |
|                   |  | 2                       | 12 mm | 901-999                                 | 24 V | J  | SRM Type          |                       |                               |
|                   |  | 4                       | 14 mm |   |      | R, M, U  | QGS Type          |                       |                               |
|                   |  | 8                       | 8 mm  |   |      | T, V   | Schnellstart Type |                       |                               |
|                   |  | 9                       | 9 mm  |   |      | K oder kein Buchstabe  | Standard Type     |                       |                               |
|                   |  |                         |       |   |      |  |                   |                       |                               |
|                   |  |                         |       |   |      |  |                   |                       |                               |
|                   |  |                         |       |   |      | <b>Erklärung</b><br>AQGS => Advanced Quick Glow System (Weiterentwickelte Schnellstartglühkerze)<br><br>SRM Self Regulating metal Glow Plug (selbstregulierende Metall-Glühkerze)<br><br>QGS Quick Glow System (Schnellstartglühkerze) |                   |                       |                               |

# Markierungszeichen Metallglühkerzen

Y A 01

| Stabglühkerze                         | Standard Type |  | Seriennummer |
|---------------------------------------|---------------|--|--------------|
|                                       | A             | Standard Type  | Seriennummer |
| Gewindedurchmesser:<br>8 mm oder 9 mm | E             | QGS Type (Schnellstartglühkerze)<br>oder SRM Type<br>(selbstregulierende Metall-Glühkerze) |              |

DG 183F

| Type                              | Seriennummer |
|-----------------------------------|--------------|
| Type mit freiliegender Glühwendel |              |

# Markierungszeichen Keramikglühkerzen

C Y 01

| Ausführung / Type | Glühcharakteristik |  | Seriennummer |
|-------------------|--------------------|--|--------------|
| Keramikglühkerze  | X                  | Glühkerze mit doppeltem Isolator   | Seriennummer |
|                   | Y                  | <b>SRC Type</b> Self Regulating ceramic Glow Plug<br>(selbst regulierende Keramik-Glühkerze) |              |
|                   | Z                  | <b>QGS Type</b><br>Quick Glow System (Schnellstartglühkerze)                                 |              |

## Anmerkungen zur Tabelle

- △ = nur für Fahrzeuge mit Wegfahrsperre
- ◆ = nur für Fahrzeuge ohne Wegfahrsperre

