

Lis na hadice S6.2 Ecoline

Strana 1/1

Dílny se nemusí zříkat výkonnosti a spolehlivosti velkých lisů. S novým S6.2 Ecoline překládá UNIFLEX důkaz, že dílenské lisy s legendární technikou a vysokou lisovací silou jsou vhodné téměř pro každou dílnu.

Výhody:

- bez mazání z důvodu plechu s kluzným uložením
- odpadají servisní práce
- minimalizuje ztráty třením, o 20% nižší potřeba síly
- nedochází k znečištění nástroje z důvodu zbytků oleje, pryže a kovů, a tím se nepoškozuje těsnění
- přednastavení rozměrů lisování


Pohon:

Elektromotor 400 V / 4 kW

Provedení (12 V / 24 V) lze dodat na požádání.

Lisovací čelisti v objemu dodávky:

Standard Typ 239L / 266L Ø 17 - Ø 20 - Ø 24 - Ø 28 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 44 - Ø 50 - Ø 57 - Ø 71, včetně rukojeti pro systém s rychlou výměnou a odkládacího plechu



Technické údaje	S6.2 Ecoline
Lisovací síla (kN/t)	2000/200
Pohon	4 kW
Olej (l)	50
2-polohová hadice	DN (2")
4-drátová hadice	DN (1 1/2")
Max. rozsah lisování (mm)	94
Dráha otevření (mm)	+ 45
Otevření bez čelistí (mm)	147
Typ čelistí	239L/266L
Rozměry d x š x v (mm)	700 x 600 x 735
Hmotnost (kg)	248
Rychlost (mm/s)	
otevření	8,2
lisování	2,3
zavření	4,9
Hladina hluku (dBA)	69