





TurboDrop TD-XL 80-015 Standard Kunststoff TurboDrop TD-XL 80-015 Standard poly

Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • Mehrbereichs-Injektor-Flachstrahldüse in Kunststoffausführung • speziell für Geräte mit 25 cm - Düsenabstand • angeformte Standardbajonettkappe • variables, abdriftarmes Tropfenspektrum • sehr großer Verstellbereich • sehr einfache, werkzeuglose Reinigung • ideal für wechselnde Aufwandmengen und Tropfengrößen • hohe Verschleißfestigkeit 	
Description: <ul style="list-style-type: none"> • Multi-range injector flat jet nozzle in plastic design • especially for sprayer with 25 cm - nozzle spacing • molded standard bayonet cap • variable, low-drift droplet spectrum • very large adjustment range • very easy, tool-free cleaning • ideal for changing application rates and drop sizes • high wear resistance 	
Artikelnummer: Part number:	17320
Material: Material:	Kunststoff POM, EPDM-Dichtung POM plastics, seal EPDM
Farbe: Colour:	Injektor: verkehrsgrün RAL 6024-P (konform zu ISO 10625) SprayMax: enzianblau RAL 5010-P (konform zu ISO 10625) <i>Injector: traffic green RAL 6024-P (conform to ISO 10625)</i> <i>SprayMax: gentian blue RAL 5010-P (conform to ISO 10625)</i>
Gewicht: Weight:	21 g 0.046 lb
Sprühwinkel: Spray angle:	80° +/- 10° ab 1,0 bar
Druck: Pressure:	1 bis 6 bar 14.5 to 87 PSI
Optimaler Druck: Optimal pressure:	Pflanzenschutz: 2 - 4 bar Flüssigdüngung: 1 - 2 bar <i>crop protection: 29 - 58 PSI</i> <i>liquide fertilizer: 14.5 - 29 PSI</i>
optimale Spritzhöhe: Optimal spraying height:	30 - 40 cm mit Düsenabstand 25 cm 30 - 40 cm with a nozzle spacing 25 cm



TurboDrop TD-XL 80-015 Standard Kunststoff TurboDrop TD-XL 80-015 Standard poly

enthaltene Stückzahl: <i>Number of pieces:</i>	1
JKI Anerkannt (Prüfziffer): <i>JKI approved (test number):</i>	-
Abdriftminderung 50%: <i>Drift reducing 50%:</i>	-
Abdriftminderung 75%: <i>Drift reducing 75%:</i>	-
Abdriftminderung 90%: <i>Drift reducing 90%:</i>	-
Filterempfehlung: <i>Filter size suggestion:</i>	50 M blau <i>50 M blue</i>
Maße (L x B x H): <i>Dimensions (L x W x H):</i>	∅ 40 x 50 mm



Düsenabstand - 50 cm, bei Düsenabstand 25 cm müssen die Werte verdoppelt werden!
Nozzle spacing - 50 cm, with a nozzle spacing of 25 cm the values must be doubled!

Düse Nozzle	Druck Pressure bar	Tropfengröße Droplet size BCPC/ASAE S572.1	Durchfluss Flow rate l/min	Ausbringungsmenge - Application rate: l/ha bei / at km/h									
				4	5	6	7	8	10	12	14	16	20
TurboDrop TD-XL 110-015 Standard	1,0	-	0,35	105	84	70	60	52	42	35	30	26	21
	1,5	-	0,42	126	101	84	72	63	50	42	36	32	25
	2,0	-	0,49	147	118	98	84	74	59	49	42	37	29
	2,5	-	0,55	165	132	110	94	82	66	55	47	41	33
	3,0	-	0,60	180	144	120	103	90	72	60	51	45	36
	3,5	-	0,65	195	156	130	111	98	78	65	56	49	39
	4,0	-	0,69	207	166	138	118	103	83	69	59	52	41
	4,5	-	0,73	219	175	146	125	110	88	73	63	55	44
	5,0	-	0,77	0	185	154	132	116	92	77	66	58	46
	5,5	-	0,81	243	194	162	139	122	97	81	69	61	49
	6,0	-	0,85	255	204	170	146	128	102	85	73	64	51
	6,5	-	0,89	267	214	178	153	134	107	89	76	67	53
	7,0	-	0,92	276	221	184	158	138	110	92	79	69	55
7,5	-	0,95	285	228	190	163	142	114	95	81	71	57	
8,0	-	0,98	294	235	196	168	147	118	98	84	74	59	
Hinweis: <i>Note:</i>	Werte gelten für Wasser mit 20 °C; Druck an der Düse gemessen, Durchfluss-Toleranz +/- 5 % Bei Ausbringung von reinem Flüssigdünger verringern sich die Werte um ca. 13%. <i>Data measured with water at 20 °C; pressure directly at the nozzle; flow rate tolerance +/- 5 %</i> <i>When applying pure liquid fertilizer, the values decrease by approx. 13%.</i>												
	Tropfengrößen: UC = ultra grob, XC = extrem grob, VC = sehr grob, C = grob, M = mittel, F = fein, VF = sehr fein <i>Droplet size: UC = ultra coarse; XC = extremely coarse; VC = very coarse; C = coarse; M = medium; F = fine; VF = very fine</i>												

TurboDrop TD-XL 80-015 Standard Kunststoff *TurboDrop TD-XL 80-015 Standard poly*

Entsorgung

Hat das Gerät das Ende seines Lebenszyklus erreicht, ist für eine sichere und fachgerechte Entsorgung, insbesondere der für die Umwelt schädlichen Teile oder Stoffe zu sorgen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften Ihres Abfallentsorgers und nutzen Sie die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von Altgeräten oder informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder unseren Service-Vertretungen. Defekte oder ausgebauter Altteile sind nach Materialsorten getrennt zu sammeln und der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuzuführen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Geben Sie Ihr Altgerät auf keinen Fall in den Restmüll.

Disposal

Once the device has reached the end of its life cycle, safe and proper disposal, especially of environmentally harmful parts or substances, must be ensured. Note the local regulations of your waste disposal company and use the local collection centre for the return and recycling of used devices or consult your supplier or our service representatives.

Defective or dismantled used parts are to be collected separately according to material and supplied to the proper recycling.

Please ensure that your used device is kept inaccessible to children until it is transported away. Never dispose your used appliance in the residual waste.