

Hydraulik Saugfilter



STR

Tauchfilter mit Gewindeanschluss 3/8" - 3" BSP
Durchfluss bis zu 600 l/min



MPA

Tauchfilter mit Gewindeanschluss 3/4" - 2 1/2" BSP
Durchfluss bis zu 500 l/min



SF2 250

Tankenbaufilter, teilweise eingetauchter Einbau, mit Gewindeanschluss 1 1/2" BSP
Durchfluss bis zu 65 l/min



SF2 500

Tankenbaufilter, teilweise eingetauchter Einbau, SAE Flanschanschluß 3000PSI
Durchfluss bis zu 230 l/min



FAS

Leitungs- oder Tankaufbaufilter für teilweise eingetauchten Einbau
Gewindeanschluss 1/2" - 2 1/2" BSP, Durchfluss bis zu 110 l/min



MPS-S

Spin-on Saugfilter für Leitungseinbau mit Gewindeanschluss 3/4" - 1 1/2" BSP
Durchfluss bis zu 130l/min

Die Serie MPS ist in 3 Bauformen erhältlich:

- LeitungsfILTER mit einem Filtereinsatz (MPS 050, MPS100)
- LeitungsfILTER mit zwei parallelen, auf der selben Achse liegenden Filtereinsätzen (MPS200)
- LeitungsfILTER mit zwei parallelen, nebeneinander liegenden Filtereinsätzen (MPS300)

Auf Anfrage sind weitere Saugfilter mit abweichenden Spezifikationen und Durchflussraten beschaffbar.