

# Puristustaulukko

## UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150

| Letku-<br>tyyppi                                                | Letku Ø |    | Puristusholkki |      | Kudos-<br>kerros | Kuorinta  |           | Holkin nro | Puristus-<br>holkin nro | Tarkistus-<br>mitat | Puristimen-<br>leuka-<br>sarja | Kone-<br>säädöt |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|------|------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                 | tuuma   | mm | Ø              | mm   |                  | Sisäpuoli | Ulkopuoli |            |                         | Ø +/- 0,1 mm        |                                |                 |
|                                                                 |         |    |                |      |                  |           |           |            |                         |                     |                                |                 |
| 1-kudoksinen hydraulikkaletku - Norm: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT |         |    |                |      |                  |           |           |            |                         |                     |                                |                 |
| NST-HF 5                                                        | 3/16    | 05 | 19,0           | 24,0 | 1                |           |           | AD1-03     | SFA-D1-05               | 14,8                | 14                             | 4,2             |
| NST-HF 6                                                        | 1/4     | 06 | 22,0           | 24,7 |                  |           |           | AD1-04     | SFA-D1-06               | 17,2                | 17                             | 4,8             |
| NST-HF 8                                                        | 5/16    | 08 | 23,0           | 24,7 |                  |           |           | AD1-05     | SFA-D1-08               | 18,9                | 17                             | 4,1             |
| NST-HF 10                                                       | 3/8     | 10 | 26,0           | 29,7 |                  |           |           | AD1-06     | SFA-D1-10               | 21,4                | 20                             | 4,6             |
| NST-HF 13                                                       | 1/2     | 13 | 29,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-08     | SFA-D1-13               | 24,7                | 24                             | 4,3             |
| NST-HF 16                                                       | 5/8     | 16 | 32,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-10     | SFA-D1-16               | 27,8                | 24                             | 4,2             |
| NST-HF 20                                                       | 3/4     | 20 | 36,0           | 36,0 |                  |           |           | AD1-12     | SFA-D1-20               | 31,7                | 28                             | 4,3             |
| NST-HF 25                                                       | 1"      | 25 | 44,0           | 36,7 |                  |           |           | AD1-16     | SFA-D1-25               | 39,4                | 32                             | 4,6             |
| NST-HF 32                                                       | 1.1/4   | 32 | 53,0           | 48,6 |                  |           |           | AD1-20     | SFA-D1-32               | 47,5                | 47                             | 5,5             |
| NST-HF 40                                                       | 1.1/2   | 38 | 62,0           | 48,6 |                  |           |           | AD1-24     | SFA-D1-40               | 54,4                | 54                             | 7,6             |
| NST-HF 50                                                       | 2"      | 50 | 74,0           | 48,6 |                  |           | AD1-32    | SFA-D1-50  | 68,0                    | 67                  | 6,0                            |                 |
| 2-kudoksinen hydraulikkaletku - Norm: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT |         |    |                |      |                  |           |           |            |                         |                     |                                |                 |
| HST-HF 5                                                        | 3/16    | 05 | 21,0           | 24,0 | 2                |           |           | AD2-03     | SFA-D2-05               | 16,3                | 14                             | 4,7             |
| HST-HF 6                                                        | 1/4     | 06 | 23,0           | 24,7 |                  |           |           | AD2-04     | SFA-D2-06               | 18,2                | 17                             | 4,8             |
| HST-HF 8                                                        | 5/16    | 08 | 25,0           | 24,7 |                  |           |           | AD2-05     | SFA-D2-08               | 20,1                | 20                             | 4,9             |
| HST-HF 10                                                       | 3/8     | 10 | 27,0           | 29,7 |                  |           |           | AD2-06     | SFA-D2-10               | 22,3                | 20                             | 4,7             |
| HST-HF 13                                                       | 1/2     | 13 | 30,0           | 30,5 |                  |           |           | AD2-08     | SFA-D2-13               | 25,4                | 24                             | 4,6             |
| HST-HF 16                                                       | 5/8     | 16 | 33,0           | 30,5 |                  |           |           | AD2-10     | SFA-D2-16               | 28,8                | 28                             | 4,2             |
| HST-HF 20                                                       | 3/4     | 20 | 37,0           | 36,0 |                  |           |           | AD2-12     | SFA-D2-20               | 32,5                | 32                             | 4,5             |
| HST-HF 25                                                       | 1"      | 25 | 45,0           | 36,7 |                  |           |           | AD2-16     | SFA-D2-25               | 39,9                | 40                             | 5,1             |
| HST-HF 32                                                       | 1.1/4   | 32 | 56,0           | 48,6 |                  |           |           | AD2-20     | SFA-D2-32               | 49,6                | 47                             | 6,4             |
| HST-HF 40                                                       | 1.1/2   | 38 | 64,0           | 48,5 |                  |           |           | AD2-24     | SFA-D2-40               | 56,7                | 54                             | 7,3             |
| HST-HF 50                                                       | 2"      | 50 | 77,0           | 48,6 |                  |           | AD2-32    | SFA-D2-50  | 70,8                    | 67                  | 6,2                            |                 |
| 1-kudoksinen hydraulikkaletku - Norm: EN 857-1SC                |         |    |                |      |                  |           |           |            |                         |                     |                                |                 |
| NSK 6                                                           | 1/4     | 06 | 22,0           | 24,7 | 1                |           |           | AD1-04     | SFA-D1-06               | 16,5                | 14                             | 5,5             |
| NSK 8                                                           | 5/16    | 08 | 23,0           | 24,7 |                  |           |           | AD1-05     | SFA-D1-08               | 18,1                | 17                             | 4,9             |
| NSK 10                                                          | 3/8     | 10 | 26,0           | 29,7 |                  |           |           | AD1-06     | SFA-D1-10               | 20,4                | 20                             | 5,6             |
| NSK 13                                                          | 1/2     | 13 | 29,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-08     | SFA-D1-13               | 23,9                | 24                             | 5,1             |
| 2-kudoksinen hydraulikkaletku - Norm: EN 857-2C                 |         |    |                |      |                  |           |           |            |                         |                     |                                |                 |
| HSK-HF 6                                                        | 1/4     | 06 | 22,0           | 24,7 | 2                |           |           | AD1-04     | SFA-D1-06               | 17,4                | 17                             | 4,6             |
| HSK-HF 8                                                        | 5/16    | 08 | 23,0           | 24,7 |                  |           |           | AD1-05     | SFA-D1-08               | 19,0                | 17                             | 4,0             |
| HSK-HF 10                                                       | 3/8     | 10 | 26,0           | 29,7 |                  |           |           | AD1-06     | SFA-D1-10               | 21,2                | 20                             | 4,8             |
| HSK-HF 13                                                       | 1/2     | 13 | 29,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-08     | SFA-D1-13               | 24,8                | 24                             | 4,2             |
| HSK-HF 16                                                       | 5/8     | 16 | 32,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-10     | SFA-D1-16               | 27,9                | 24                             | 4,1             |
| HSK-HF 20                                                       | 3/4     | 20 | 36,0           | 36,0 |                  |           |           | AD1-12     | SFA-D1-20               | 31,7                | 28                             | 4,3             |
| HSK-HF 25                                                       | 1"      | 25 | 44,0           | 36,7 |                  |           |           | AD1-16     | SFA-D1-25               | 39,4                | 32                             | 4,6             |

# Puristustaulukko

## UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150

| Letku-<br>tyyppi                                                                            | Letku Ø |    | Puristusholkki |      | Kudos-<br>kerros | Kuorinta  |           | Holkin nro  | Puristus-<br>holkin nro | Tarkistus-<br>mitat | Puristimen<br>leuka-<br>sarja | Kone-<br>säädot |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                             | tuuma   | mm | Ø              | mm   |                  | Sisäpuoli | Ulkopuoli |             |                         | Ø +/- 0,1 mm        |                               |                 |
|                                                                                             |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| 2-kudoksen kompakti hydraulikkaletku - Norm: EN 857-2SC - SAE 100-R16                       |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| HSK-PQ 6                                                                                    | 1/4     | 06 | 22,0           | 24,7 | 2                |           |           | AD1-04      | SFA-D1-06               | 17,4                | 17                            | 4,6             |
| HSK-PQ 8                                                                                    | 5/16    | 08 | 23,0           | 24,7 |                  |           |           | AD1-05      | SFA-D1-08               | 18,9                | 17                            | 4,1             |
| HSK-PQ 10                                                                                   | 3/8     | 10 | 26,0           | 29,7 |                  |           |           | AD1-06      | SFA-D1-10               | 21,3                | 20                            | 4,7             |
| HSK-PQ 13                                                                                   | 1/2     | 13 | 29,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-08      | SFA-D1-13               | 25,1                | 24                            | 3,9             |
| HSK-PQ 16                                                                                   | 5/8     | 16 | 32,0           | 30,5 |                  |           |           | AD1-10      | SFA-D1-16               | 27,9                | 24                            | 4,1             |
| HSK-PQ 20                                                                                   | 3/4     | 20 | 36,0           | 36,0 |                  |           |           | AD1-12      | SFA-D1-20               | 31,7                | 28                            | 4,3             |
| HSK-PQ 25                                                                                   | 1"      | 25 | 44,0           | 36,7 |                  |           |           | AD1-16      | SFA-D1-25               | 39,8                | 40                            | 4,2             |
| HSK-PQ 32                                                                                   | 1.1/4   | 32 | 53,0           | 48,6 |                  |           |           | AD1-32      | SFA-D1-32               | 47,1                | 44                            | 5,9             |
| HSK-PQ 40                                                                                   | 1.1/2   | 38 | 61,0           | 48,6 |                  |           |           | AD1-40      | SFA-D1-40               | 54,7                | 50                            | 6,3             |
| HSK-PQ 50                                                                                   | 2"      | 50 | 75,0           | 48,6 |                  |           |           | AD1-50      | SFA-D1-50               | 68,5                | 71                            | 6,5             |
| 4 -kudoksen hydraulikkaletku, kuorittava - Norm: EN 856-4SP / SAE 100 R9R / DIN 20023 - 4SP |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| HDR 6                                                                                       | 1/4     | 06 | 22,0           | 26,3 | 4                |           | 19,0      | 404-04      | SFA-4S-06               | 18,5                | 17                            | 3,5             |
| HDR 10                                                                                      | 3/8     | 10 | 25,0           | 28,5 |                  |           | 19,0      | 404-06      | SFA-4S-10               | 22,1                | 20                            | 2,9             |
| HDR 13                                                                                      | 1/2     | 13 | 29,0           | 34,7 |                  |           | 25,0      | 404-08      | SFA-4S-13               | 26,4                | 24                            | 2,6             |
| HDR 16                                                                                      | 5/8     | 16 | 33,0           | 37,5 |                  |           | 28,0      | 404-10      | SFA-4S-16               | 29,2                | 28                            | 3,8             |
| HDR 20                                                                                      | 3/4     | 20 | 37,0           | 41,5 |                  |           | 33,0      | 404-12      | SFA-4S-20               | 33,3                | 32                            | 3,7             |
| HDR 25                                                                                      | 1"      | 25 | 45,0           | 47,7 |                  |           | 37,0      | 404-16      | SFA-4S-25               | 41,3                | 40                            | 3,7             |
| HDR 32                                                                                      | 1 1/4   | 32 | 58,0           | 54,5 |                  |           | 41,0      | 404-20      | SFA-4S-32               | 52,7                | 50                            | 5,3             |
| HDR 40                                                                                      | 1 1/2   | 38 | 67,0           | 61,1 |                  |           | 47,0      | 404-24      | SFA-4S-40               | 61,5                | 57                            | 5,5             |
| HDR 50                                                                                      | 2"      | 50 | 82,0           | 75,1 |                  |           | 60,0      | 404-32      | SFA4S-50                | 76,5                | 74                            | 5,5             |
| 4 -kudoksen hydraulikkaletku, kuorittava - Norm: EN 856-4SH - Interlock                     |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| 4SH-20                                                                                      | 3/4     | 20 | 38,0           | 60,1 | 4                | 15,0      | 50,0      | H1400200-12 | SFA-4H-20               | 34,0                | 32                            | 4,0             |
| 4SH-25                                                                                      | 1"      | 25 | 46,0           | 74,6 |                  | 17,0      | 65,0      | H1400200-16 | SFA-4H-25               | 42,1                | 40                            | 3,9             |
| 4SH-32                                                                                      | 1.1/4   | 32 | 55,0           | 88,1 |                  | 21,5      | 74,0      | H1400200-20 | SFA-4H-32               | 51,1                | 50                            | 3,9             |
| 4SH-40                                                                                      | 1.1/2   | 38 | 62,0           | 94,1 |                  | 22,0      | 81,0      | H1400200-24 | SFA-4H-40               | 57,1                | 57                            | 4,9             |
| 4SH-50                                                                                      | 2"      | 50 | 78,0           | 99,1 |                  | 29,0      | 85,0      | H1400200-32 | SFA-4H-50               | 73,0                | 71                            | 5,0             |
| 4-6 -kudoksen hydraulikkaletku, kuorittava - Norm: SAE 100-R15 - Interlock                  |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| AT6KR15-16                                                                                  | 5/8     | 16 | 35,5           | 57,5 | 4                | 15,0      | 45,0      | H1400301-10 | SFA-R15-16              | 31,7                | 28                            | 3,8             |
| AT6KR15-20                                                                                  | 3/4     | 20 | 38,0           | 60,1 |                  | 15,0      | 52,0      | H1400200-12 | SFA-4H-20               | 34,0                | 32                            | 4,0             |
| AT6KR15-25                                                                                  | 1"      | 25 | 46,0           | 74,6 |                  | 17,0      | 65,0      | H1400200-16 | SFA-4H-25               | 42,2                | 40                            | 3,8             |
| AT6KR15-32                                                                                  | 1.1/4   | 32 | 62,0           | 88,1 | 6                | 21,5      | 74,0      | H1400301-20 | SFA-R15-32              | 55,8                | 54                            | 6,2             |
| AT6KR15-40                                                                                  | 1.1/2   | 38 | 69,5           | 94,1 |                  | 22,0      | 81,0      | H1400301-24 | SFA-R15-40              | 63,6                | 62                            | 5,9             |
| 4-6-kudoksen hydraulikkaletku, kuorittava - Norm: SAE 100-R15 - Interlock Alfa Biotech      |         |    |                |      |                  |           |           |             |                         |                     |                               |                 |
| ABT-6K-06                                                                                   | 1/4     | 06 | 22,0           | 26,3 | 4                |           | 19,0      | 404-04      | SFA-4S-06               | 18,3                | 16                            | 3,7             |
| ABT-6K-10                                                                                   | 3/8     | 10 | 25,0           | 28,5 |                  |           | 19,0      | 404-06      | SFA-4S-10               | 22,0                | 20                            | 3,0             |
| ABT-6K-13                                                                                   | 1/2     | 13 | 29,0           | 34,7 |                  |           | 25,0      | 404-08      | SFA-4S-13               | 26,3                | 26                            | 2,7             |
| ABT-6K-16                                                                                   | 5/8     | 16 | 35,5           | 57,5 |                  | 15,0      | 45,0      | H1400301-10 | SFA-R15-16              | 31,7                | 30                            | 3,8             |
| ABT-6K-20                                                                                   | 3/4     | 20 | 38,0           | 60,1 |                  | 15,0      | 52,0      | H1400200-12 | SFA-4H-20               | 34,0                | 34                            | 4,0             |
| ABT-6K-25                                                                                   | 1"      | 25 | 46,0           | 74,6 |                  | 17,0      | 65,0      | H1400200-16 | SFA-4H-25               | 41,7                | 39                            | 4,3             |
| ABT-6K-32                                                                                   | 1 1/4   | 32 | 62,0           | 88,1 | 6                | 21,5      | 74,0      | H1400301-20 | SFA-R15-32              | 55,6                | 51                            | 6,4             |
| ABT-6K-40                                                                                   | 1 1/2   | 38 | 69,5           | 94,1 |                  | 22,0      | 81,0      | H1400301-24 | SFA-R15-40              | 63,2                | 63                            | 6,3             |

# Puristustaulukko

## UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150

| Letkutyyppi                                                          | Letku Ø |    | Puristusholkki |      | Kudos-kerros | Kuorinta  |           | Holkin nro | Puristus-holkin nro | Tarkistus-mitat | Puristimen leuka-sarja | Kone-säädöt |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|
|                                                                      | tuuma   | mm | Ø              | mm   |              | Sisäpuoli | Ulkopuoli |            |                     | Ø +/- 0,1 mm    |                        |             |
| Muoviletku muovikierukalla - Norm: SAE 100 R7                        |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| CR 7-5                                                               | 3/16    | 05 | 15,0           | 22,0 | 1            |           |           | TP0-03     | SFA-TP0-05          | 12,2            | 12                     | 2,8         |
| CR 7-6                                                               | 1/4     | 06 | 17,0           | 29,0 |              |           |           | 0007-04    | SF-78-06            | 14,0            | 14                     | 3,0         |
| CR 7-8                                                               | 5/16    | 08 | 19,0           | 30,0 |              |           |           | 0007-05    | SF-78-08            | 16,3            | 14                     | 2,7         |
| CR 7-10                                                              | 3/8     | 10 | 21,0           | 31,0 |              |           |           | 0007-06    | SF-78-10            | 18,3            | 17                     | 2,7         |
| CR 7-13                                                              | 1/2     | 13 | 25,5           | 34,0 |              |           |           | 0007-12    | SF-78-13            | 22,3            | 20                     | 3,2         |
| Muoviletku teräskierukalla                                           |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| CR 8-5                                                               | 3/16    | 05 | 14,0           | 30,0 | 1            |           |           | PX -255    | PX 255              | 12,2            | 12                     | 1,8         |
| CR 8-8                                                               | 5/16    | 08 | 20,0           | 30,5 |              |           |           | 001K-05    | SF-1K-08            | 17,0            | 17                     | 3,0         |
| CR 8-10                                                              | 3/8     | 10 | 22,0           | 34,0 |              |           |           | 001K-06H   | SF-1K-10            | 18,9            | 17                     | 3,1         |
| CR 8-13                                                              | 1/2     | 13 | 25,5           | 34,0 |              |           |           | 001K-08H   | SF-1K-13            | 22,3            | 20                     | 3,2         |
| Painepesurinletku, kompakti sininen - Norm: EN 857-1SC (Alfajet 210) |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| SL 3010-06                                                           | 1/4     | 06 | 17,0           | 26,5 | 1            |           |           | TP0-04     | SFA-TP0-06          | 13,4            | 12                     | 3,6         |
| SL 3010-08                                                           | 5/16    | 08 | 19,0           | 26,5 |              |           |           | TP0-05     | SFA-TP0-08          | 15,2            | 17                     | 3,8         |
| SL 3010-10                                                           | 3/8     | 10 | 22,0           | 26,5 |              |           |           | TP0-06     | SFA-TP0-10          | 17,8            | 20                     | 4,2         |
| SL 3010-13                                                           | 1/2     | 13 | 26,0           | 30,5 |              |           |           | TP0-08     | SFA-TP0-13          | 21,5            | 24                     | 4,5         |
| Painepesurinletku, kompakti sininen - Norm: EN 857-2SC (Alfajet 400) |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| SL 3020-06                                                           | 1/4     | 06 | 19,0           | 25,5 | 2            |           | 19,0      | SK1-04     | SFA-SK1-06          | 16,1            | 14                     | 2,9         |
| SL 3020-08                                                           | 5/16    | 08 | 21,0           | 25,5 |              |           | 19,0      | SK1-05     | SFA-SK1-08          | 18,0            | 17                     | 3,0         |
| SL 3020-10                                                           | 3/8     | 10 | 23,0           | 27,5 |              |           | 20,0      | SK1-06     | SFA-SK1-10          | 19,9            | 20                     | 3,1         |
| SL 3020-13                                                           | 1/2     | 13 | 27,0           | 33,5 |              |           | 26,0      | SK1-08     | SFA-SK1-13          | 24,0            | 24                     | 3,0         |
| Painepesurinletku, kompakti musta - Norm: EN 857-2SC                 |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| SL 560-08                                                            | 5/16    | 08 | 21,0           | 25,5 | 2            |           | 19,0      | SK1-05     | SFA-SK1-08          | 18,0            | 17                     | 3,0         |
| SL 560-10                                                            | 3/8     | 10 | 23,0           | 27,5 |              |           | 20,0      | SK1-06     | SFA-SK1-10          | 19,9            | 20                     | 3,1         |
| Painepesurinletku, kompakti keltainen - Norm: EN853-1SN - EN857-2SC  |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| SL3000-08                                                            | 5/16    | 08 | 23,0           | 24,7 | 1            |           |           | AD1-05     | SFA-D1-08           | 18,3            | 17                     | 4,7         |
| SL3000-10                                                            | 3/8     | 10 | 26,0           | 29,7 |              |           |           | AD1-06     | SFA-D1-10           | 21,0            | 20                     | 5,0         |
| SL3000-13                                                            | 1/2     | 13 | 29,0           | 30,5 |              |           |           | AD1-08     | SFA-D1-13           | 24,4            | 24                     | 4,6         |
| SL4500-08                                                            | 5/16    | 08 | 23,0           | 29,7 | 2            |           |           | AD1-05     | SFA-D1-08           | 19,0            | 17                     | 4,0         |
| SL4500-10                                                            | 3/8     | 10 | 26,0           | 30,5 |              |           |           | AD1-06     | SFA-D1-10           | 21,6            | 20                     | 4,4         |
| Imu- / poistoletku - Norm: SAE 100-R4                                |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| CR4-20                                                               | 3/4     | 19 | 38,0           | 38,6 | Helix        |           |           | 203-12     | SFA-TX2-20          | 33,3            | 32                     | 4,7         |
| CR4-25                                                               | 1"      | 25 | 50,0           | 45,3 |              |           |           | 203-16     | SFA-TX2-25          | 40,0            | 47                     | 3,0         |
| CR4-32                                                               | 1.1/4   | 32 | 51,0           | 49,0 |              |           |           | 203-20     | SFA-TX2-32          | 46,0            | 44                     | 5,0         |
| CR4-40                                                               | 1.1/2   | 38 | 60,3           | 56,0 |              |           |           | 203-24     | SFA-TX2-40          | 52,2            | 50                     | 8,0         |
| Cr6 letku muovikierukalla - Norm:EN 854 R6 / SAE 100 R6              |         |    |                |      |              |           |           |            |                     |                 |                        |             |
| CR 6-6                                                               | 1/4     | 06 | 19,0           | 25,5 | 1 Nylon      |           |           | SK1-04     | SFA-SK1-06          | 16,6            | 14                     | 2,4         |
| CR 6-8                                                               | 5/16    | 08 | 21,0           | 25,5 |              |           |           | SK1-05     | SFA-SK1-08          | 18,7            | 17                     | 2,3         |
| CR 6-10                                                              | 3/8     | 10 | 23,0           | 27,5 |              |           |           | SK1-06     | SFA-SK1-10          | 20,0            | 20                     | 3,0         |
| CR 6-16                                                              | 5/8     | 16 | 29,0           | 36,5 |              |           |           | SK1-10     | SFA-SK1-16          | 27,5            | 24                     | 1,5         |
| CR 6-20                                                              | 3/4     | 20 | 33,0           | 40,0 |              |           |           | SK1-12     | SFA-SK1-20          | 31,3            | 28                     | 1,7         |
| CR 6-25                                                              | 1"      | 25 | 41,0           | 46,5 |              |           |           | SK1-16     | SFA-SK1-25          | 37,8            | 32                     | 3,2         |