

XR TeeJet® viuhkasuutin

Viuhkasuutin, jonka normaali painealue on 1 - 4 bar. Täydellinen yleissuutin, erinomaisella peittoasteella ja jakaumalla. Soveltuu kaikkiin yleisiin ruiskutustehtäviin. 110° viuhkasuutin on yleisin käytetyistä suuttimista, TeeJet XR viuhkasuutin on myös saatavissa 80° kulmalla. Suutin tilataan suutinmutterilla ja tiivisteellä, siten että se sopii joko TeeJet suutin- tai Hardin suutinrunkoon. Kaikki suuttimet ovat ISO standardin mukaan värikoodattuja, suuttimen väri kertoo koon ja peiton. Värikoodi (VisiFlo värit): VisiFlo värikoodit: 1= oranssi, 2= keltainen, 25= liila, 3= sininen, 4= punainen, 5= ruskea, 6= harmaa, 8= valkoinen

Huom: XR110025 suutin ainoastaan keraamisena!



15 PSI (1 bar)
paineella

60 PSI (4 bar)
paineella

				PISARA- KOKO		YHDEN SUUTTIMEN TILAVUUS l/min	l/ha  50cm													
				bar	80°110°		4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	
XR8001 XR11001 (100)	1,0	M	F	0,23	69,0	55,2	46,0	39,4	34,5	27,6	23,0	17,3	15,3	13,8	11,0	9,2	7,9			
	1,5	F	F	0,28	84,0	67,2	56,0	48,0	42,0	33,6	28,0	21,0	18,7	16,8	13,4	11,2	9,6			
	2,0	F	F	0,32	96,0	76,8	64,0	54,9	48,0	38,4	32,0	24,0	21,3	19,2	15,4	12,8	11,0			
	2,5	F	F	0,36	108	86,4	72,0	61,7	54,0	43,2	36,0	27,0	24,0	21,6	17,3	14,4	12,3			
	3,0	F	F	0,39	117	93,6	78,0	66,9	58,5	46,8	39,0	29,3	26,0	23,4	18,7	15,6	13,4			
XR80015 XR110015 (100)	4,0	F	VF	0,45	135	108	90,0	77,1	67,5	54,0	45,0	33,8	30,0	27,0	21,6	18,0	15,4			
	1,0	M	F	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7			
	1,5	M	F	0,42	126	101	84,0	72,0	63,0	50,4	42,0	31,5	28,0	25,2	20,2	16,8	14,4			
	2,0	F	F	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5			
	2,5	F	F	0,54	162	130	108	92,6	81,0	64,8	54,0	40,5	36,0	32,4	25,9	21,6	18,5			
XR8002 XR11002 (50)	3,0	F	F	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2			
	4,0	F	F	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3			
	1,0	M	M	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	15,8			
	1,5	M	F	0,56	168	134	112	96,0	84,0	67,2	56,0	42,0	37,3	33,6	26,9	22,4	19,2			
	2,0	M	F	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3			
XR80025 XR110025 (50)	2,5	M	F	0,72	216	173	144	123	108	86,4	72,0	54,0	48,0	43,2	34,6	28,8	24,7			
	3,0	F	F	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1			
	4,0	F	F	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2			
	1,0	M	M	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	19,5			
	1,5	M	M	0,70	210	168	140	120	105	84,0	70,0	52,5	46,7	42,0	33,6	28,0	24,0			
XR8003 XR11003 (50)	2,0	F	F	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8			
	2,5	F	F	0,90	270	216	180	154	135	108	90,0	67,5	60,0	54,0	43,2	36,0	30,9			
	3,0	M	F	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9			
	4,0	F	F	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1			
	1,0	M	M	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3			
XR8004 XR11004 (50)	1,5	M	M	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5			
	2,0	M	F	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9			
	2,5	M	F	1,08	324	259	216	185	162	130	108	81,0	72,0	64,8	51,8	43,2	37,0			
	3,0	M	F	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5			
	4,0	M	F	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6			
XR8005 XR11005 (50)	1,0	C	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2			
	1,5	M	M	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4			
	2,0	M	M	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2			
	2,5	M	M	1,44	432	346	288	247	216	173	144	108	96,0	86,4	69,1	57,6	49,4			
	3,0	M	M	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2			
XR8006 XR11006 (50)	4,0	M	F	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4			
	1,0	C	C	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1			
	1,5	C	M	1,39	417	334	278	238	209	167	139	104	92,7	83,4	66,7	55,6	47,7			
	2,0	C	M	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2			
	2,5	M	M	1,80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72,0	61,7			
XR8008 XR11008 (50)	3,0	M	M	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5			
	4,0	M	M	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8			
	1,0	C	C	1,37	411	329	274	235	206	164	137	103	91,3	82,2	65,8	54,8	47,0			
	1,5	C	M	1,68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80,6	67,2	57,6			
	2,0	C	M	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5			
XR8010 ⁺ XR11010 ⁺	2,5	C	M	2,16	648	518	432	370	324	259	216	162	144	130	104	86,4	74,1			
	3,0	C	M	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3			
	4,0	C	M	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9			
	1,0	VC	C	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4			
	1,5	VC	C	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2	76,5			
XR8015 ⁺ XR11015 ⁺	2,0	C	C	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5			
	2,5	C	C	2,88	864	691	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98,7			
	3,0	C	M	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108			
	4,0	C	M	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125			
	1,0	XC	C	2,28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91,2	78,2			
XR8020 ⁺ XR11020 ⁺	1,5	XC	C	2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95,7			
	2,0	XC	C	3,23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111			
	2,5	XC	C	3,61	1083	866	722	619	542	433	361	271	241	217	173	144	124			
	3,0	XC	C	3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135			
	4,0	M	M	4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156			
XR8025 ⁺ XR11025 ⁺	1,0	XC	C	3,42	1026	821	684	586	513	410	342	257	228	205	164	137	117			
	1,5	XC	C	4,19	1257	1006	838	718	629	503	419	314	279	251	201	168	144			
	2,0	XC	C	4,83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193	166			
	2,5	XC	C	5,40	1620	1296	1080	926	810	648	540	405	360	324	259	216	185			
	3,0	XC	C	5,92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237	203			
XR8030 ⁺ XR11030 ⁺	4,0	C	C	6,84	2052	1642	1368	1173	1026	821	684	513	456	410	328	274	235			


Huom: Tarkista aina kahdesti levitettävät määrät. Taulukot perustuvat ruiskutetulle 21°C asteiselle vedelle

[†]Saatavana ainoastaan ruostumattomasta teräksestä



TUNKEUTUVUUS	PEITTOAVUUS	TUULIKULKEUMA
ERINOMAINEN	HYVÄ	HYVÄ
HYVÄ*	ERITTÄIN HYVÄ*	ERITTÄIN HYVÄ*

*Paineen ollessa alle 30 PSI (2.0 bar)



Optimaalinen ruiskutuskorkeus

80°	75 cm
110°	50 cm

Näin tilaat oikean suuttimen:

Määritä suuttimen tuotenumero.

Esimerkiksi:

- XR8004VS – Ruostumaton teräs VisiFlo värikoodilla
- XR11004-VP – Polymeeri VisiFlo värikoodilla (ain. 110°)
- XR11004-V